MAGNUM MULTIBATTERY XS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP20
Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale du luminaire [W]*:	22.00
Température de couleur [K]:	4000
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2300
Tension d'alimentation nominale [V]:	18
Classe énergétique:	E
Classe de protection:	III
Matériau du corps:	PP
Couleur du corps:	gris
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	matrice lenticulaire
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	205/212/124;

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Projecteur LED compact pour un usage professionnel. Fournit un éclairage directionnel uniforme et stable. Fabriqué en polypropylène (PP) résistant aux chocs. Le diffuseur en polycarbonate (PC) anti-reflet transmet jusqu'à 80% de la lumière émise par la LED. Sa petite taille et son design compact le rendent plus pratique à transporter. Equipé d'un interrupteur avec réglage du flux lumineux à 4 niveaux. Il peut être monté sur le Future Stand, ce qui augmente considérablement la portée et le confort d'utilisation. La lampe est compatible avec les batteries 18V de fabricants tels que : Bosch (18V Professional), Makita, Milwaukee, DeWalt, Berner. L'appareil dispose d'une indication de batterie faible.
Modes de fonctionnement sur batterie:

pour une batterie de 2Ah:
- 200 lm - durée de fonctionnement: 900 min
- 750 lm - durée de fonctionnement: 300 min
- 1500 lm - temps de travail: 150 min
- 2300 lm - durée de fonctionnement: 90 minutes

pour une batterie de 5Ah:
- 200 lm - durée de fonctionnement: 2250 min
- 750 lm - durée de fonctionnement: 750 min
- 1500 lm - durée de fonctionnement: 375 min
- 2300 lm - durée de fonctionnement: 225 min

APPLICATION

Il est utilisé comme luminaire de travail pour éclairer le poste de travail, l'atelier ou le garage.

MAGNUM MULTIBATTERY XS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Interrupteur	Classe de protection	Tension d'alimentation nominale [V]	Accessoires supplémentaires	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
22	4000	2300	matrice lenticulaire	oui	III	18	Adaptateur pour la batterie Milwaukee / DeWalt	205/212/124	>> 249068
22	4000	2300	matrice lenticulaire	oui	III	18	Adaptateur pour la batterie MAKITA	205/212/124	>> 249426

MAGNUM MULTIBATTERY XS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
608681	Adaptateur pour batteries Makita 18V
608650	Adaptateur pour batteries Milwaukee/DeWalt 18V

Date de création de la carte: 12 mai 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 115/2023; 67/2021

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl