

MAGNUM MULTIBATTERY L

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP20
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale du luminaire [W]*:	73.00
Température de couleur [K]:	4000
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	9250
Tension d'alimentation nominale [V]:	18
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	III
Matériau du corps du luminaire:	PP
Couleur du corps du luminaire:	gris
Matériau du diffuseur:	PC
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	300/478/84;

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Projecteur LED compact pour un usage professionnel. Fournit un éclairage directionnel uniforme et stable. Fabriqué en polypropylène (PP) résistant aux chocs. Le diffuseur en polycarbonate (PC) anti-reflet transmet jusqu'à 80% de la lumière émise par la LED. Sa petite taille et son design compact le rendent plus pratique à transporter. Equipé d'un interrupteur avec réglage du flux lumineux à 4 niveaux. Il peut être monté sur le Future Stand, ce qui augmente considérablement la portée et le confort d'utilisation. La lampe est compatible avec les batteries 18V de fabricants tels que : Bosch (18V Professional), Makita, Milwaukee, DeWalt, Berner. L'appareil dispose d'une indication de batterie faible.

Modes de fonctionnement sur batterie:

pour une batterie de 2Ah:

- 1000 lm - durée de fonctionnement: 5h
- 3800 lm - durée de fonctionnement: 1h 15min
- 5650 lm - temps de travail: 45min
- 9250 lm - durée de fonctionnement: 25min

pour une batterie de 5Ah:

- 1000 lm - durée de fonctionnement: 12h
- 3800 lm - durée de fonctionnement: 3h 20min
- 5650 lm - durée de fonctionnement: 2h
- 9250 lm - durée de fonctionnement: 1h 10min

APPLICATION

Il est utilisé comme luminaire de travail pour éclairer le poste de travail, l'atelier ou le garage.

MAGNUM MULTIBATTERY L

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe de protection	Tension d'alimentation nominale [V]	Accessoires supplémentaires	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
73	4000	9250	III	18	Adaptateur pour la batterie Milwaukee / DeWalt	300/478/84	>> 249082
73	4000	9250	III	18	Adaptateur pour la batterie MAKITA	300/478/84	>> 249440

Date de création de la carte: 12 janvier 2022

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 69/2021



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2