LINEA 3 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP40
Odporność na uderzenia:	IK06
Moc znamionowa oprawy [W]*:	15.00 - 155.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2150 - 21000
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	3
Klasa energetyczna:	C; D
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	szary
Materiał optyki:	PMMA
Optyka:	60; 90
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1680/47/52; 3360/47/52;

CHARAKTERYSTYKA

LINEA 3 LED to system natynkowej i zwieszanej linii świetlnej NEXT GEN, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Innowacyjny system połączeniowy i okablowanie przelotowe umożliwiają szybkie łączenie lamp w linię świetlną. Zastosowana konstrukcja pozwala na łatwy montaż i podłączenie zasilania. Zaprojektowany od podstaw korpus wykonany z profilu aluminiowego, zapewnia lampie wytrzymałość i solidność, a wąski profil boczny pozwala na montaż w trudno dostępnych miejscach. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną. Gwarantuje to osiąganie wymaganego poziomu oświetlenia i znaczącej oszczędność energii. System optyczny wykonano z odpornego na promieniowanie UV PMMA. Dzięki zastosowaniu soczewek liniowych istnieje możliwość dopasowania do różnych wymogów oświetleniowych – 3 kąty rozsyłu: 90, 60, 45.

ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa ledowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, produkcyjnych i magazynowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.

LINEA 3 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

LINEA 3 LED 1680/47/52mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
15	4000	2150		tak	7x2,5	1680/47/52	>> 974014
15	4000	2150	60	tak	7x2,5	1680/47/52	>> 974038
15	4000	2150	90	tak	7x2,5	1680/47/52	>> 974052
15	4000	2150			5x2,5	1680/47/52	>> 974007
15	4000	2150	60		5x2,5	1680/47/52	>> 974021
15	4000	2150	90		5x2,5	1680/47/52	>> 974045
25	4000	3600	90		5x2,5	1680/47/52	>> 974106
25	4000	3600	60		5x2,5	1680/47/52	>> 974083
25	4000	3600			5x2,5	1680/47/52	>> 974069
25	4000	3600	90	tak	7x2,5	1680/47/52	>> 974113
25	4000	3600		tak	7x2,5	1680/47/52	>> 974076
25	4000	3600	60	tak	7x2,5	1680/47/52	>> 974090
38	4000	5300	60	tak	7x2,5	1680/47/52	>> 974151
38	4000	5300		tak	7x2,5	1680/47/52	>> 974137
38	4000	5300	90	tak	7x2,5	1680/47/52	>> 974175
38	4000	5300			5x2,5	1680/47/52	>> 974120
38	4000	5300	60		5x2,5	1680/47/52	>> 974144
38	4000	5300	90		5x2,5	1680/47/52	>> 974168
54	4000	7600		tak	7x2,5	1680/47/52	>> 974199
54	4000	7600	60	tak	7x2,5	1680/47/52	>> 974212
54	4000	7600	90	tak	7x2,5	1680/47/52	>> 974236
54	4000	7600			5x2,5	1680/47/52	>> 974182
54	4000	7600	60		5x2,5	1680/47/52	>> 974205
54	4000	7600	90		5x2,5	1680/47/52	>> 974229
77	4000	10500		tak	7x2,5	1680/47/52	>> 974250
77	4000	10500	60	tak	7x2,5	1680/47/52	>> 974274
77	4000	10500	90		5x2,5	1680/47/52	>> 974281
77	4000	10500	60		5x2,5	1680/47/52	>> 974267
77	4000	10500			5x2,5	1680/47/52	>> 974243
77	4000	10500	90	tak	7x2,5	1680/47/52	>> 974298

LINEA 3 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW


LINEA 3 LED 3360/47/52mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
30	4000	4300	90		5x2,5	3360/47/52	>> 974342
30	4000	4300	60		5x2,5	3360/47/52	>> 974328
30	4000	4300			5x2,5	3360/47/52	>> 974304
30	4000	4300	90	tak	7x2,5	3360/47/52	>> 974359
30	4000	4300	60	tak	7x2,5	3360/47/52	>> 974335
30	4000	4300		tak	7x2,5	3360/47/52	>> 974311
51	4000	7100	90		5x2,5	3360/47/52	>> 974403
51	4000	7100	60		5x2,5	3360/47/52	>> 974380
51	4000	7100			5x2,5	3360/47/52	>> 974366
51	4000	7100	90	tak	7x2,5	3360/47/52	>> 974410
51	4000	7100	60	tak	7x2,5	3360/47/52	>> 974397
51	4000	7100		tak	7x2,5	3360/47/52	>> 974373
76	4000	10500		tak	7x2,5	3360/47/52	>> 974434
76	4000	10500	60	tak	7x2,5	3360/47/52	>> 974458
76	4000	10500	90	tak	7x2,5	3360/47/52	>> 974472
76	4000	10500			5x2,5	3360/47/52	>> 974427
76	4000	10500	60		5x2,5	3360/47/52	>> 974441
76	4000	10500	90		5x2,5	3360/47/52	>> 974465
108	4000	15200	90	tak	7x2,5	3360/47/52	>> 974533
108	4000	15200		tak	7x2,5	3360/47/52	>> 974496
108	4000	15200	60	tak	7x2,5	3360/47/52	>> 974519
108	4000	15200			5x2,5	3360/47/52	>> 974489
108	4000	15200	60		5x2,5	3360/47/52	>> 974502
108	4000	15200	90		5x2,5	3360/47/52	>> 974526
155	4000	21000		tak	7x2,5	3360/47/52	>> 974557
155	4000	21000	90		5x2,5	3360/47/52	>> 974588
155	4000	21000	60		5x2,5	3360/47/52	>> 974564
155	4000	21000			5x2,5	3360/47/52	>> 974540
155	4000	21000	90	tak	7x2,5	3360/47/52	>> 974595
155	4000	21000	60	tak	7x2,5	3360/47/52	>> 974571


LINEA 3 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW


ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



Linea 3 LED 45D



Linea 3 Led 60D



Linea 3 Led 90D

LINEA 3 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
974601	Linea 3 LED 1680mm - moduł LS2 5P
974618	Linea 3 LED 1680mm - moduł LS2 7P
974625	Linea 3 LED 3340mm - moduł LS2 5P
974632	Linea 3 LED 3340mm - moduł LS2 7P
974649	Linea 3 LED - zestaw zamykający

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 169/2023; 36/2022

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl