

# LINEA 3 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>IP-Schutzart:</b>	IP40
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK06
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	15.00 - 155.00
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	2150 - 21000
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	C; D
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium
<b>Farbe Gehäuse:</b>	grau
<b>Material Optik:</b>	PMMA
<b>Optik:</b>	45; 60; 90
<b>Montage:</b>	Anbau-, Hänge-
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	1680/47/52; 3360/47/52;

## CHARAKTERISTIK

LINEA 3 LED ist ein System NEXT GEN-Linie, die eine neue Generation von Lampen für die LED-Technologie darstellt. Das innovative Anschlussystem und die durchgehende Verkabelung ermöglichen die schnelle Verbindung der Leuchten zu einer Beleuchtungslinie. Die angewandte Konstruktion macht die Montage und den Anschluss der Stromversorgung sehr einfach. Das von Grund auf neu entworfene Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil, und das schmale Seitenprofil ermöglicht die Installation an schwer zugänglichen Stellen. Dioden des renommierten Herstellers sowie neue LED-module wirken sich auf eine sehr hohe Lichtausbeute aus. Dies garantiert, dass das erforderliche Beleuchtungsniveau erreicht wird und wesentliche Energieeinsparungen erzielt werden. Das optische System wurde aus UV-beständigem PMMA hergestellt. Dank der Anwendung von linearen Linsen besteht die Anpassungsmöglichkeit an unterschiedliche Anforderungen - 3 Abstrahlwinkel: 90, 60, 45.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Eine vielseitige LED-Leuchte für den Innenbereich, die besonders für die Beleuchtung großer Geschäfts-, Produktions- und Lagereinrichtungen empfohlen wird. Die Leuchte wird sowohl für neue Anwendungen als auch als Ersatz für herkömmliche T8 und T5 Leuchten durch energiesparende LED-Lösungen eingesetzt.

# LINEA 3 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

### LINEA 3 LED 1680/47/52mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Optik	DIMM DALI	Durch- verdrahtung	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
15	4000	2150	45	ja	7x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974014</a>
15	4000	2150	60	ja	7x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974038</a>
15	4000	2150	90	ja	7x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974052</a>
15	4000	2150	45		5x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974007</a>
15	4000	2150	60		5x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974021</a>
15	4000	2150	90		5x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974045</a>
25	4000	3600	45	ja	7x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974076</a>
25	4000	3600	60	ja	7x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974090</a>
25	4000	3600	90	ja	7x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974113</a>
25	4000	3600	45		5x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974069</a>
25	4000	3600	60		5x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974083</a>
25	4000	3600	90		5x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974106</a>
38	4000	5300	45	ja	7x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974137</a>
38	4000	5300	60	ja	7x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974151</a>
38	4000	5300	90	ja	7x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974175</a>
38	4000	5300	45		5x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974120</a>
38	4000	5300	60		5x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974144</a>
38	4000	5300	90		5x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974168</a>
54	4000	7600	45	ja	7x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974199</a>
54	4000	7600	60	ja	7x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974212</a>
54	4000	7600	90	ja	7x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974236</a>
54	4000	7600	45		5x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974182</a>
54	4000	7600	60		5x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974205</a>
54	4000	7600	90		5x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974229</a>
77	4000	10500	45	ja	7x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974250</a>
77	4000	10500	60	ja	7x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974274</a>
77	4000	10500	90	ja	7x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974298</a>
77	4000	10500	45		5x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974243</a>
77	4000	10500	60		5x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974267</a>
77	4000	10500	90		5x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974281</a>

### LINEA 3 LED 3360/47/52mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Optik	DIMM DALI	Durch- verdrahtung	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
30	4000	4300	45	ja	7x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974311</a>

# LINEA 3 LED


## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Optik	DIMM DALI	Durch- verdrahtung	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
30	4000	4300	60	ja	7x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974335</a>
30	4000	4300	90	ja	7x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974359</a>
30	4000	4300	45		5x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974304</a>
30	4000	4300	60		5x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974328</a>
30	4000	4300	90		5x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974342</a>
51	4000	7100	45	ja	7x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974373</a>
51	4000	7100	60	ja	7x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974397</a>
51	4000	7100	90	ja	7x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974410</a>
51	4000	7100	45		5x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974366</a>
51	4000	7100	60		5x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974380</a>
51	4000	7100	90		5x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974403</a>
76	4000	10500	45	ja	7x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974434</a>
76	4000	10500	60	ja	7x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974458</a>
76	4000	10500	90	ja	7x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974472</a>
76	4000	10500	45		5x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974427</a>
76	4000	10500	60		5x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974441</a>
76	4000	10500	90		5x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974465</a>
108	4000	15200	45	ja	7x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974496</a>
108	4000	15200	60	ja	7x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974519</a>
108	4000	15200	90	ja	7x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974533</a>
108	4000	15200	45		5x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974489</a>
108	4000	15200	60		5x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974502</a>
108	4000	15200	90		5x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974526</a>
155	4000	21000	45	ja	7x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974557</a>
155	4000	21000	60	ja	7x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974571</a>
155	4000	21000	90	ja	7x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974595</a>
155	4000	21000	45		5x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974540</a>
155	4000	21000	60		5x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974564</a>
155	4000	21000	90		5x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974588</a>


# LINEA 3 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE


## LICHTVERTEILUNGSKURVEN



Linea 3 LED 45D



Linea 3 Led 60D



Linea 3 Led 90D

# LINEA 3 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
	Linea 3 LED 1680mm - moduł LS2 5P
	Linea 3 LED 1680mm - moduł LS2 7P
	Linea 3 LED 3340mm - moduł LS2 5P
	Linea 3 LED 3340mm - moduł LS2 7P
	Linea 3 LED – Schließset

Erstellungsdatum der Karte: 09 April 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 169/2023; 36/2022



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl