

LINEA 3 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP40
Résistance aux chocs:	IK06
Puissance nominale du luminaire [W]*:	15.00 - 155.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2150 - 21000
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	C; D
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	gris
Matériel optique:	PMMA
Optique:	45; 60; 90
Méthode de montage:	en saillie, en suspension
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1680/47/52; 3360/47/52;

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

LINEA 3 LED est un système de ligne lumineuses avec le montage en surface et suspendue NEXT GEN, qui constituent une nouvelle génération de luminaires dédiés à la technologie LED. Un système de connexion innovant et un câblage traversant permettent de raccorder rapidement les luminaires pour former une ligne de lumière. La conception appliquée permet une installation et une connexion électrique faciles. Le corps conçu à partir de zéro est fait d'un profilé en aluminium, ce qui confère une résistance et fiabilité au luminaire, tandis que le profilé latéral étroit permet une installation dans des endroits avec l'accès difficile. Les diodes d'un fabricant renommé et les nouveaux modules à LED impactent une efficacité lumineuse très élevée. Cela garantit le niveau d'éclairage requis et des économies d'énergie considérables. Le système optique est fait en PMMA résistant au rayonnement UV. Grâce à l'utilisation de lentilles linéaires, il est possible de l'adapter à différents besoins d'éclairage - 3 angles de distribution : 90, 60, 45.

APPLICATION

Luminaire à LED polyvalent conçu pour une utilisation intérieure, particulièrement recommandé pour l'éclairage de grandes surfaces commerciales, de fabrication et d'entreposage. Le luminaire qui convient à la fois pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires traditionnels T8 et T5 par des solutions à LED économes en énergie.

LINEA 3 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

LINEA 3 LED 1680/47/52mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Optique	DIMM DALI	Câblage traversant	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
15	4000	2150	45	oui	7x2,5	1680/47/52	>> 974014
15	4000	2150	60	oui	7x2,5	1680/47/52	>> 974038
15	4000	2150	90	oui	7x2,5	1680/47/52	>> 974052
15	4000	2150	45		5x2,5	1680/47/52	>> 974007
15	4000	2150	60		5x2,5	1680/47/52	>> 974021
15	4000	2150	90		5x2,5	1680/47/52	>> 974045
25	4000	3600	45	oui	7x2,5	1680/47/52	>> 974076
25	4000	3600	60	oui	7x2,5	1680/47/52	>> 974090
25	4000	3600	90	oui	7x2,5	1680/47/52	>> 974113
25	4000	3600	45		5x2,5	1680/47/52	>> 974069
25	4000	3600	60		5x2,5	1680/47/52	>> 974083
25	4000	3600	90		5x2,5	1680/47/52	>> 974106
38	4000	5300	45	oui	7x2,5	1680/47/52	>> 974137
38	4000	5300	60	oui	7x2,5	1680/47/52	>> 974151
38	4000	5300	90	oui	7x2,5	1680/47/52	>> 974175
38	4000	5300	45		5x2,5	1680/47/52	>> 974120
38	4000	5300	60		5x2,5	1680/47/52	>> 974144
38	4000	5300	90		5x2,5	1680/47/52	>> 974168
54	4000	7600	45	oui	7x2,5	1680/47/52	>> 974199
54	4000	7600	60	oui	7x2,5	1680/47/52	>> 974212
54	4000	7600	90	oui	7x2,5	1680/47/52	>> 974236
54	4000	7600	45		5x2,5	1680/47/52	>> 974182
54	4000	7600	60		5x2,5	1680/47/52	>> 974205
54	4000	7600	90		5x2,5	1680/47/52	>> 974229
77	4000	10500	45	oui	7x2,5	1680/47/52	>> 974250
77	4000	10500	60	oui	7x2,5	1680/47/52	>> 974274
77	4000	10500	90	oui	7x2,5	1680/47/52	>> 974298
77	4000	10500	45		5x2,5	1680/47/52	>> 974243
77	4000	10500	60		5x2,5	1680/47/52	>> 974267
77	4000	10500	90		5x2,5	1680/47/52	>> 974281

LINEA 3 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS


LINEA 3 LED 3360/47/52mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Optique	DIMM DALI	Câblage traversant	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
30	4000	4300	45	oui	7x2,5	3360/47/52	>> 974311
30	4000	4300	60	oui	7x2,5	3360/47/52	>> 974335
30	4000	4300	90	oui	7x2,5	3360/47/52	>> 974359
30	4000	4300	45		5x2,5	3360/47/52	>> 974304
30	4000	4300	60		5x2,5	3360/47/52	>> 974328
30	4000	4300	90		5x2,5	3360/47/52	>> 974342
51	4000	7100	45	oui	7x2,5	3360/47/52	>> 974373
51	4000	7100	60	oui	7x2,5	3360/47/52	>> 974397
51	4000	7100	90	oui	7x2,5	3360/47/52	>> 974410
51	4000	7100	45		5x2,5	3360/47/52	>> 974366
51	4000	7100	60		5x2,5	3360/47/52	>> 974380
51	4000	7100	90		5x2,5	3360/47/52	>> 974403
76	4000	10500	45	oui	7x2,5	3360/47/52	>> 974434
76	4000	10500	60	oui	7x2,5	3360/47/52	>> 974458
76	4000	10500	90	oui	7x2,5	3360/47/52	>> 974472
76	4000	10500	45		5x2,5	3360/47/52	>> 974427
76	4000	10500	60		5x2,5	3360/47/52	>> 974441
76	4000	10500	90		5x2,5	3360/47/52	>> 974465
108	4000	15200	45	oui	7x2,5	3360/47/52	>> 974496
108	4000	15200	60	oui	7x2,5	3360/47/52	>> 974519
108	4000	15200	90	oui	7x2,5	3360/47/52	>> 974533
108	4000	15200	45		5x2,5	3360/47/52	>> 974489
108	4000	15200	60		5x2,5	3360/47/52	>> 974502
108	4000	15200	90		5x2,5	3360/47/52	>> 974526
155	4000	21000	45	oui	7x2,5	3360/47/52	>> 974557
155	4000	21000	60	oui	7x2,5	3360/47/52	>> 974571
155	4000	21000	90	oui	7x2,5	3360/47/52	>> 974595
155	4000	21000	45		5x2,5	3360/47/52	>> 974540
155	4000	21000	60		5x2,5	3360/47/52	>> 974564
155	4000	21000	90		5x2,5	3360/47/52	>> 974588


LINEA 3 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS


COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



Linea 3 LED 45D



Linea 3 Led 60D



Linea 3 Led 90D

Date de création de la carte: 08 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:169/2023; 36/2022



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl