


SOLANTO DUO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W] - plage:	26 - 44; 26 – 44; 38; 54
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	2900 - 4900; 3100 - 5300; 4600; 6000; 6500
Classe énergétique:	D; E; F
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Matériau du diffuseur:	PS
Type de diffuseur:	OPALE
Couleur du diffuseur:	LAITIER
Matériau du corps du luminaire:	acier
Couleur du corps du luminaire:	blanc; noir
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	Ø 900/32, Ø 602/32
Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	suspendu
Garantie [années]:	5

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire LED suspendu composé de deux anneaux (602 et 900mm), permettant une disposition attrayante d'intérieurs représentatifs. La luminaire est fabriquée en acier thermolaqué en blanc, noir ou toute autre couleur qui correspond au caractère de l'intérieur. Les diffuseurs mats réalisés par thermoformage soulignent le caractère décoratif de la lampe. Dans l'option suspendue, l'ensemble comprend un système de suspension complet avec un boîtier central.

Les versions Multi LED vous permettent de choisir parmi 4 puissances, augmentant la polyvalence et la fonctionnalité de la lampe, tout en limitant le nombre de références au minimum nécessaire.

APPLICATION

SOLANTO DUO est une luminaire suspendue très impressionnante destinée aux intérieurs tels que les halls d'entrée, les réceptions, les centres commerciaux, les salles d'exposition. Il peut également être utilisé dans les appartements et les maisons pour s'intégrer parfaitement à un environnement élégant.

SOLANTO DUO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

Puissance nominale [W] - plage	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Couleur du corps du luminaire	DIMM DALI	Classe énergétique	Référence
26 - 44	3000	2200 - 3800	noir		F	>> 463730
26 - 44	4000	2400 - 4100	noir		F	>> 463723
26 - 44	3000	2900 - 4900	blanc		E	>> 463570
26 - 44	4000	3100 - 5300	blanc		D	>> 463563
38	4000	3300	noir	oui	F	>> 463761
38	3000	3500	noir		F	>> 463754
38	3000	4200	blanc	oui	E	>> 463617
38	4000	4600	blanc	oui	D	>> 463600
54	3000	4600	noir	oui	F	>> 463792
54	4000	4600	noir	oui	F	>> 463785
54	4000	4600	noir		F	>> 463747
54	3000	5000	noir	oui	F	>> 463778
54	3000	6000	blanc	oui	E	>> 463631
54	3000	6000	blanc		E	>> 463594
54	4000	6500	blanc	oui	D	>> 463624
54	4000	6500	blanc		D	>> 463587

Date de création de la carte: 03 listopad 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certyfikat CE - Nr:78/2021