UV-C STERILON 72W/108W

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS





PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W]: 72.00; 108.00

Tension d'alimentation nominale [V]: 220 - 240

Classe de protection:

Matériau du corps: PP

Couleur du corps: blanc

Dimensions (H/L/P/S) [mm]: 270/480/100;

Degré d'étanchéité: IP20

Méthode de montage: montage sur trépied ou support mural

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les luminaires UV-C STERILON 72W/108W sont conçus pour la désinfection des surfaces. Utilisant la lumière ultraviolette, ils sont les uns des dispositifs les plus efficaces pour éliminer les virus, les bactéries, les champignons ou détruire l'ADN ou l'ARN de tout micro-organisme qui sera exposé. Il suffit de pointer le luminaire UV directement sur la surface pendant un certain temps pour tuer efficacement les germes. Ils sont si puissants qu'ils ont également un effet néfaste sur la peau ou les yeux des humains. C'est pourquoi, lors de l'utilisation de luminaires UV-C pour la désinfection, des mesures de sécurité de base doivent être observées, c'est-à-dire il ne faut pas se tenir dans la plage du flux lumineux.

APPLICATION

Les luminaires de 108W conviennent aux pièces jusqu'à 35 m2, tandis que ceux ayant une puissance de 72W désinfectent les surfaces jusqu'à 25 m2. Recommandés pour une utilisation dans les établissements de santé, les épiceries, les moyens de transport publics et privés, les stations d'essence, les entreprises de messagerie, l'administration publique et les unités d'enseignement. En fonction de la distance de la source de lumière, de la température et de l'humidité de l'air, nous prenons 15 minutes comme temps de désinfection indicatif.



UV-C STERILON 72W/108W

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

Puissance nominale [W]	Durée de vie de la source de rayonnement UV-C [h]	Type de connecteur	Câble - Iongueur [m]	Classe de protection	Tension d'alimentation nominale [V]	Poids net [kg]	Référence
108	9000	UNI-SCHUKO	5	I	220 - 240	3.020	>> 243967
72	9000	UNI-SCHUKO	5	I	220 - 240	2.760	<u>>> 243905</u>



UV-C STERILON 72W/108W

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
000737	FUTURE STAND Tripod avec système de tête à cliquer
WL36500	Lampe fluorescente PL-L UV-C 36W 2G11 OSR
243615	Support magnétique UV-C Sterilon 36W
243622	Support de plafond UV-C Sterilon 180x180x12mm
243639	Lunettes de protection UV-C





FUTURE STAND Tripod avec système de tête à cliquer (000737)

Lunettes de protection UV-C (243639)

Date de création de la carte: 03 novembre 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

