UV-C STERILON FLOW 144W

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS





PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W]: 144.00

Tension d'alimentation nominale [V]: 220 - 240

Classe de protection:

Matériau du corps: acier au carbone enduit

de poudre

Couleur du corps: blanc-argenté

Dimensions (H/L/P/S) [mm]: 724/160/220;

Degré d'étanchéité: IP20

Méthode de montage: détaché

Version: double usage

Cubature max de la pièce désinfectée

[m3]:

120.00

Garantie [ans]:

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les luminaires par flux UV-C STERILON FLOW 144W utilisant la lumière ultraviolette (UV-C) sont l'un des dispositifs les plus efficaces pour éliminer les virus, les bactéries, les champignons ou détruire l'ADN ou l'ARN de tout micro-organisme qui sera exposé. Ils sont disponibles en tant que produits à double fonction.

APPLICATION

Luminaires dont l'utilisation est recommandée dans les établissements de services (salons de coiffure, salons de beauté, manucure), les établissements de soins de santé, les hôtels, les restaurants, l'administration publique, les établissements d'enseignement et de soins.



UV-C STERILON FLOW 144W

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

| Puissance nominale [W | Durée de vie de la source de rayonnement UV-C [h] | Type de connecteur | Câble - Iongueur [m] | Classe de protection | Débit d'air [m3 / h] | Compteur de temps de travail | Protection contre | Porte- filtre HEPA | Référence |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|
| 144 | 9000 | UNI- SCHUKO | 3 | I | 200 | | | oui | >> 246463 |
| 144 | 9000 | UNI- SCHUKO | 3 | I | 200 | | oui | oui | >> 240423 |
| 144 | 9000 | UNI- SCHUKO | 3 | I | 200 | oui | oui | oui | >> 240553 |
| 144 | 9000 | UNI- SCHUKO | 3 | Ī | 200 | oui | | oui | >> 240539 |



UV-C STERILON FLOW 144W


CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|-----------|--|
| WL36500 | Lampe fluorescente PL-L UV-C 36W 2G11 OSR |
| 243639 | Lunettes de protection UV-C |
| 243677 | Filtre HEPA H10 - lot de 5 uniquement pour le modèle Flow |
| WSAW347 | WSAW347 - Filtre anti-poussière pour ventilateur SterilOn 115x115 PPM 30 1pkg=3pcs |
| 240492 | Support mural STERILON FLOW 144W |
| 243660 | Jeu de roues de guidage Sterilon Flow 144W blanc mat |



Lunettes de protection UV-C (243639)



Filtre HEPA H10 - lot de 5 uniquement pour le modèle Flow (243677)



Jeu de roues de guidage Sterilon Flow 144W blanc mat (243660)

Date de création de la carte: 04 novembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



