

UV-C STERILON AIR 72W

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc nominalna [W]:	72.00
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Klasa ochrony:	I
Materiał korpusu:	stal węglowa
Kolor korpusu:	biały/ endcap szary
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	600/148/148; 679/148/148; 717/230/230;
Stopień szczelności:	IP20
Sposób montażu:	wersja inwestycyjna do podpięcia w instalację elektryczną; wersja na wózku/kółkach i uchwytem; wersja stojąca z przewodem do gniazdka; wersja ścienna z przewodem do gniazdka
Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m³]:	90.00
Gwarancja [lata]:	2

CHARAKTERYSTYKA

Przepływowe lampy UV-C STERILON AIR wykorzystując światło ultrafioletowe (UV-C), są jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu. Lampy dedykowane są do montażu naściennego, dostępne są jednak także w wariantach wolnostojącym. Wybrane wersje wyposażone są w 3 metrowy przewód zasilający oraz włącznik. Lampa wyposażona jest w tryb ECO, dzięki któremu pracuje ciszej.

ZASTOSOWANIE

Lampy polecane do wykorzystania w obiektach usługowych (salony fryzjerskie, kosmetyczne, manicure), placówkach służby zdrowia, hotelach, restauracjach, jednostkach administracji publicznej, placówkach edukacyjnych i opiekuńczych.

UV-C STERILON AIR 72W

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc nominalna [W]	Żywotność źródła promieniowania UV-C [h]	Rodzaj wtyczki	Przewód - długość [m]	Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m3]	Tryb ECO	Licznik czasu pracy	Zabezpieczenie przed otwarciem	Sposób montażu	Indeks
72	9000	UNI-SCHUKO	3	90	tak	tak	tak	wersja ścienna z przewodem do gniazdka	>> 240621
72	9000	UNI-SCHUKO	3	90	tak	tak	tak	wersja inwestycyjna do podpięcia w instalację elektryczną	>> 240607
72	9000	UNI-SCHUKO	3	90	tak	tak	tak	wersja stojąca z przewodem do gniazdka	>> 240645
72	9000	UNI-SCHUKO	3	90	tak	tak	tak	wersja na wózku/kółkach i uchwytem	>> 240447

UV-C STERILON AIR 72W

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
WL36500	Światłówka PL-L UV-C 36W 2G11 OSR
244339	Zestaw 5 xFiltr wstępny Sterilon AIR G1 3x127x135mm

Data utworzenia karty: 08 listopad 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:334/2023; 335/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl