

UV-C STERILON AIR 144W

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|---|
| Moc nominalna [W]: | 144.00 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220 - 240 |
| Klasa ochrony: | I |
| Materiał korpusu: | stal węglowa |
| Kolor korpusu: | biały/ endcap szary |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 600/148/148; 679/148/148; 717/230/230; |
| Stopień szczelności: | IP20 |
| Sposób montażu: | wersja inwestycyjna do podpięcia w instalację elektryczną; wersja na wózku/kółkach i uchwytem; wersja stojąca z przewodem do gniazdka; wersja ścienna z przewodem do gniazdka |
| Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m³]: | 150.00 |
| Gwarancja [lata]: | 2 |

CHARAKTERYSTYKA

Przepływowe lampy UV-C STERILON AIR wykorzystując światło ultrafioletowe (UV-C), są jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu. Lampy dedykowane są do montażu naściennego, dostępne są jednak także w wariantach wolnostojącym. Wybrane wersje wyposażone są w 3 metrowy przewód zasilający oraz włącznik. Lampa wyposażona jest w tryb ECO, dzięki któremu pracuje ciszej.

ZASTOSOWANIE

Lampy polecane do wykorzystania w obiektach usługowych (salony fryzjerskie, kosmetyczne, manicure), placówkach służby zdrowia, hotelach, restauracjach, jednostkach administracji publicznej, placówkach edukacyjnych i opiekuńczych.

UV-C STERILON AIR 144W

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

| Moc nominalna [W] | Żywotność źródła promieniowania UV-C [h] | Rodzaj wtyczki | Przewód - długość [m] | Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m3] | Tryb ECO | Licznik czasu pracy | Zabezpieczenie przed otwarciem | Sposób montażu | Indeks |
|-------------------|--|----------------|-----------------------|---|----------|---------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|
| 144 | 9000 | UNI-SCHUKO | 3 | 150 | tak | tak | tak | wersja ścienna z przewodem do gniazdka | >> 240591 |
| 144 | 9000 | | | 150 | tak | tak | tak | wersja inwestycyjna do podpięcia w instalację elektryczną | >> 240614 |
| 144 | 9000 | UNI-SCHUKO | 3 | 150 | tak | tak | tak | wersja stojąca z przewodem do gniazdka | >> 240652 |
| 144 | 9000 | UNI-SCHUKO | 3 | 150 | tak | tak | tak | wersja na wózku/kółkach i uchwytem | >> 240997 |

UV-C STERILON AIR 144W

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|---------|---|
| WL36500 | Światłówka PL-L UV-C 36W 2G11 OSR |
| 244339 | Zestaw 5 xFiltr wstępny Sterilon AIR G1 3x127x135mm |

Data utworzenia karty: 08 listopad 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:334/2023; 335/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl