

# UV-C STERILON AIR 144W

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

|  |   |
|--|---|
| <b>Moc nominalna [W]:</b>  | 144.00  |
| <b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>                          | 220 - 240   |
| <b>Klasa ochrony:</b>  | I   |
| <b>Materiał korpusu:</b>   | stal węglowa  |
| <b>Kolor korpusu:</b>  | biały/ endcap szary   |
| <b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>                                     | 600/148/148; 679/148/148;<br>717/230/230;   |
| <b>Stopień szczelności:</b>  | IP20<br><br>wersja inwestycyjna do podpięcia w instalację elektryczną; wersja na wózku/kółkach i uchwytem; wersja stojąca z przewodem do gniazdka; wersja ścienna z przewodem do gniazdka |
| <b>Sposób montażu:</b>   |   |
| <b>Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m<sup>3</sup>]:</b> | 150.00  |
| <b>Gwarancja [lata]:</b>   | 2   |

## CHARAKTERYSTYKA

Przepływowo lampy UV-C STERILON AIR wykorzystując światło ultrafioletowe (UV-C), są jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu. Lampy dedykowane są do montażu naściennego, dostępne są jednak także w wariantach wolnostojącym. Wybrane wersje wyposażone są w 3 metrowy przewód zasilający oraz włącznik. Lampa wyposażona jest w tryb ECO, dzięki któremu pracuje ciszej.

## ZASTOSOWANIE

Lampy polecane do wykorzystania w obiektach usługowych (salony fryzjerskie, kosmetyczne, manicure), placówkach służby zdrowia, hotelach, restauracjach, jednostkach administracji publicznej, placówkach edukacyjnych i opiekuńczych.

# UV-C STERILON AIR 144W

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

| Moc nominalna [W] | Żywotność źródła promieniowania UV-C [h] | Rodzaj wtyczki | Przewód - długość [m] | Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m3] | Tryb ECO | Licznik czasu pracy | Zabezpieczenie przed otwarciem | Sposób montażu  | Indeks                          |
|-------------------|--|----------------|-----------------------|---|----------|---------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|
| 144               | 9000                                     | UNI-SCHUKO     | 3                     | 150   | tak      | tak                 | tak                            | wersja ścienna z przewodem do gniazdka                    | <a href="#">&gt;&gt; 240591</a> |
| 144               | 9000                                     |                |                       | 150   | tak      | tak                 | tak                            | wersja inwestycyjna do podpięcia w instalację elektryczną | <a href="#">&gt;&gt; 240614</a> |
| 144               | 9000                                     | UNI-SCHUKO     | 3                     | 150   | tak      | tak                 | tak                            | wersja stojąca z przewodem do gniazdka                    | <a href="#">&gt;&gt; 240652</a> |
| 144               | 9000                                     | UNI-SCHUKO     | 3                     | 150   | tak      | tak                 | tak                            | wersja na wózku/kółkach i uchwytem                        | <a href="#">&gt;&gt; 240997</a> |

# UV-C STERILON AIR 144W

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks  | Nazwa   |
|---------|---|
| WL36500 | Światłówka PL-L UV-C 36W 2G11 OSR                   |
| 244339  | Zestaw 5 xFiltr wstępny Sterilon AIR G1 3x127x135mm |

Data utworzenia karty: 08 listopad 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:334/2023; 335/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl