

# UV-C STERILON AIR LIGHT 72W

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

|   |   |
|---|---|
| <b>Moc nominalna [W]:</b>                               | 72.00   |
| <b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>               | 220 - 240   |
| <b>Klasa ochronności:</b>                               | I   |
| <b>Materiał korpusu:</b>                                | stal węglowa  |
| <b>Kolor korpusu:</b>                                   | biały/ endcap szary   |
| <b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>                          | 600/148/148;  |
| <b>Stopień szczelności:</b>                             | IP20<br>wersja inwestycyjna do podpięcia w instalację elektryczną; wersja ścienna z przewodem do gniazdka |
| <b>Sposób montażu:</b>                                  |   |
| <b>Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m3]:</b> | 75.00   |
| <b>Gwarancja [lata]:</b>                                | 2   |

## CHARAKTERYSTYKA

Przepływowe lampy UV-C STERILON AIR LIGHT dedykowane są do montażu ściennego. Wykorzystując światło ultrafioletowe (UV-C), są jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu. Lampy dostępne są w wariantach z 3 metrowym przewodem zasilającym oraz bez przewodu (tzw. wersja inwestycyjna).

## ZASTOSOWANIE

Lampy polecane do wykorzystania w obiektach usługowych (salony fryzjerskie, kosmetyczne, manicure), placówkach służby zdrowia, hotelach, restauracjach, jednostkach administracji publicznej, placówkach edukacyjnych i opiekuńczych.

# UV-C STERILON AIR LIGHT 72W

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

| Moc nominalna [W] | Żywotność źródła promieniowania UV-C [h] | Rodzaj wtyczki | Przewód - długość [m] | Klasa ochronności | Znamionowe napięcie zasilania [V] | Przepływ powietrza [m <sup>3</sup> /h] | Licznik czasu pracy | Waga netto [kg] | Indeks                          |
|-------------------|--|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------------------|
| 72                | 9000                                     | UNI-SCHUKO     | 3                     | I                 | 220 - 240                         | 110                                    | tak                 | 4.400           | <a href="#">&gt;&gt; 240584</a> |
| 72                | 9000                                     |                |                       | I                 | 220 - 240                         | 110                                    | tak                 | 3.280           | <a href="#">&gt;&gt; 240560</a> |

# UV-C STERILON AIR LIGHT 72W

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks  | Nazwa   |
|---------|---|
| WL36500 | Światłówka PL-L UV-C 36W 2G11 OSR                   |
| 244339  | Zestaw 5 xFiltr wstępny Sterilon AIR G1 3x127x135mm |

Data utworzenia karty: 08 listopad 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:330/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl