

UV-C STERILON AIR LIGHT 72W

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc nominalna [W]:	72.00
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Klasa ochronności:	I
Materiał korpusu:	stal węglowa
Kolor korpusu:	biały/ endcap szary
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	600/148/148;
Stopień szczelności:	IP20 wersja inwestycyjna do podpięcia w instalację elektryczną; wersja ścienna z przewodem do gniazdka
Sposób montażu:	
Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m3]:	75.00
Gwarancja [lata]:	2

CHARAKTERYSTYKA

Przepływowe lampy UV-C STERILON AIR LIGHT dedykowane są do montażu ściennego. Wykorzystując światło ultrafioletowe (UV-C), są jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu. Lampy dostępne są w wariantach z 3-metrowym przewodem zasilającym oraz bez przewodu (tzw. wersja inwestycyjna).

ZASTOSOWANIE

Lampy polecane do wykorzystania w obiektach usługowych (salony fryzjerskie, kosmetyczne, manicure), placówkach służby zdrowia, hotelach, restauracjach, jednostkach administracji publicznej, placówkach edukacyjnych i opiekuńczych.

UV-C STERILON AIR LIGHT 72W

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc nominalna [W]	Żywotność źródła promieniowania UV-C [h]	Rodzaj wtyczki	Przewód - długość [m]	Klasa ochronności	Znamionowe napięcie zasilania [V]	Przepływ powietrza [m ³ /h]	Licznik czasu pracy	Waga netto [kg]	Indeks
72	9000	UNI-SCHUKO	3	I	220 - 240	110	tak	4.400	>> 240584
72	9000			I	220 - 240	110	tak	3.280	>> 240560

UV-C STERILON AIR LIGHT 72W

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
WL36500	Światłówka PL-L UV-C 36W 2G11 OSR
244339	Zestaw 5 xFiltr wstępny Sterilon AIR G1 3x127x135mm

Data utworzenia karty: 08 listopad 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:330/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl