UV-C STERILON FLOW 72W MONO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc nominalna [W]:	72.00
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Klasa ochronności:	I
Wymienny moduł świetlny:	tak
Materiał korpusu:	stal węglowa malowana proszkowo
Kolor korpusu:	biały
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	724/160/160;
Stopień szczelności:	IP20
Sposób montażu:	wolnostojący
Wersja:	jednofunkcyjna
Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:	tak
Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m3]:	60.00
Gwarancja [lata]:	2

CHARAKTERYSTYKA

Przepływowa lampa UV-C STERILON FLOW 72W MONO wykorzystując światło ultrafioletowe (UV-C), jest jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu.

ZASTOSOWANIE

Lampa polecana do wykorzystaniaw obiektach usługowych (salony fryzjerskie, kosmetyczne, manicure), placówkach służby zdrowia, hotelach, restauracjach, jednostkach administracji publicznej, placówkach edukacyjnych i opiekuńczych.

UV-C STERILON FLOW 72W MONO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc nominalna [W]	Żywotność źródła promieniowania UV-C [h]	Wersja	Rodzaj wtyczki	Przewód - długość [m]	Klasa ochronności	Znamionowe napięcie zasilania [V]	Przepływ powietrza [m3/h]	Licznik czasu pracy	Miejsce na filtr HEPA	Indeks
72	9000	jednofunkcyjna	UNI-SCHUKO	3	I	220 - 240	110		tak	>> 246449
72	9000	jednofunkcyjna	UNI-SCHUKO	3	I	220 - 240	110	tak	tak	>> 240515

UV-C STERILON FLOW 72W MONO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
WL36500	Świetlówka PL-L UV-C 36W 2G11 OSR
240478	UCHWYT NAŚCIENNY STERILON FLOW MONO
243653	Akcesoryjny zestaw kółek Sterilon Flow 72W biały połysk
WSAW347	WSAW347 - Filtr wentylatora SterilOn przeciwpyłowy 115x115 PPM 30 1paczk=3szt
244339	Zestaw 5 xFiltr wstępny Sterilon AIR G1 3x127x135mm



Akcesoryjny zestaw kółek Sterilon Flow 72W biały połysk (243653)

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 339/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl