

UV-C STERILON FLOW 72W MONO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|--|---------------|
| Puissance nominale [W]: | 72.00 |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220 - 240 |
| Classe de protection: | I |
| Matériau du corps: | Acier Carbone |
| Couleur du corps: | blanc |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 724/160/160; |
| Degré d'étanchéité: | IP20 |
| Méthode de montage: | détaché |
| Version: | monofonction |
| Cubatage max de la pièce désinfectée [m3]: | 60.00 |
| Garantie [ans]: | 2 |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire par flux UV-C STERILON FLOW 72W MONO utilisant la lumière ultraviolette (UV-C) est l'un des dispositifs les plus efficaces pour éliminer les virus, les bactéries, les champignons ou détruire l'ADN ou l'ARN de tout microorganisme qui sera exposé.

APPLICATION

Luminaire dont l'utilisation est recommandée dans les établissements de services (salons de coiffure, salons de beauté, manucure), les établissements de soins de santé, les hôtels, les restaurants, l'administration publique, les établissements d'enseignement et de soins.

UV-C STERILON FLOW 72W MONO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

| Puissance nominale [W] | Durée de vie de la source de rayonnement UV-C [h] | Version | Type de connecteur | Câble - longueur [m] | Classe de protection | Tension d'alimentation nominale [V] | Débit d'air [m3 / h] | Compteur de temps de travail | Porte-filtre HEPA | Référence |
|------------------------|---|--------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 72 | 9000 | monofonction | UNI-SCHUKO | 3 | I | 220 - 240 | 110 | | oui | >> 246449 |
| 72 | 9000 | monofonction | UNI-SCHUKO | 3 | I | 220 - 240 | 110 | oui | oui | >> 240515 |

UV-C STERILON FLOW 72W MONO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|-----------|---|
| WL36500 | Lampe fluorescente PL-L UV-C 36W 2G11 OSR |
| 240478 | Support mural STERILON FLOW MONO |
| 243653 | Jeu de roues de guidage Sterilon Flow 72W blanc brillant |
| WSAW347 | WSAW347 - Filtre anti-poussière pour ventilateur SteriOn 115x115 PPM 30 1pkg=3pcs |
| 244339 | Lot de 5 pré-filtres Sterilon AIR G1 3x127x135mm |



Jeu de roues de guidage Sterilon Flow 72W blanc brillant (243653)

Date de création de la carte: 20 novembre 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.339/2023