UV-C STERILON SQUARE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS





PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W]: 92.00; 103.00; 108.00

Tension d'alimentation nominale [V]: 220 - 240

Classe de protection:

Température de couleur [K]: 4000

Matériau du corps: acier

Couleur du corps: blanc brillant; blanc mat

Dimensions (H/L/P/S) [mm]: 595/595/47; 595/595/50;

Degré d'étanchéité: IP20

Méthode de montage: en saillie; encastré;

suspendu

Version: capteur de mouvement

RCR inversé

Garantie [ans]:

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les luminaires UV-C STERILON SQUARE combinent les fonctions d'éclairage et de désinfection des surfaces. Utilisant la lumière ultraviolette (UV-C), ils sont les uns des dispositifs les plus efficaces pour éliminer les virus, les bactéries, les champignons ou détruire l'ADN ou l'ARN de tout micro-organisme qui sera exposé.

APPLICATION

Luminaires dont l'utilisation est recommandée dans les établissements de services (salons de coiffure, salons de beauté, manucure), les établissements de soins de santé, les hôtels, les restaurants, l'administration publique, les établissements d'enseignement et de soins et autres locaux nécessitant un éclairage général et une désinfection périodique.



UV-C STERILON SQUARE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

Puissance nominale [W]	Durée de vie de la source de rayonnement UV-C [h]	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Version	Classe de protection	Tension d'alimentation nominale [V]	Détecteur de mouvement	Poids net [kg]	Référence
103	9000	blanc mat	595/595/47	capteur de mouvement RCR inversé	I	220 - 240	oui	2.960	<u>>> 240232</u>
103	9000	blanc brillant	595/595/47	capteur de mouvement RCR inversé	I	220 - 240	oui	2.800	<u>>> 240225</u>
108	9000	blanc mat	595/595/47	capteur de mouvement RCR inversé	I	220 - 240	oui	2.800	>> 240218
108	9000	blanc brillant	595/595/47	capteur de mouvement RCR inversé	I	220 - 240	oui	2.920	<u>>> 240201</u>
92	9000	blanc brillant	595/595/50	capteur de mouvement RCR inversé	I	220 - 240	oui	2.800	>> 240300
92	9000	blanc mat	595/595/50	capteur de mouvement RCR inversé	I	220 - 240	oui	2.800	<u>>> 240317</u>
103	9000	blanc brillant	595/595/50	capteur de mouvement RCR inversé	I	220 - 240	oui	2.800	<u>>> 240324</u>
103	9000	blanc mat	595/595/50	capteur de mouvement RCR inversé	ı	220 - 240	oui	2.800	<u>>> 240331</u>
108	9000	blanc brillant	595/595/50	capteur de mouvement RCR inversé	I	220 - 240	oui	2.800	>> 240348
108	9000	blanc mat	595/595/50	capteur de mouvement RCR inversé	ı	220 - 240	oui	2.800	<u>>> 240355</u>
92	9000	blanc brillant	595/595/50	capteur de mouvement RCR inversé	I	220 - 240	oui	4.500	>> 240249
92	9000	blanc mat	595/595/50	capteur de mouvement RCR inversé	I	220 - 240	oui	5.840	>> 240256
103	9000	blanc brillant	595/595/50	capteur de mouvement RCR inversé	I	220 - 240	oui	4.500	>> 240263
103	9000	blanc mat	595/595/50	capteur de mouvement RCR inversé	I	220 - 240	oui	4.500	>> 240270
108	9000	blanc brillant	595/595/50	capteur de mouvement RCR inversé	ı	220 - 240	oui	4.500	>> 240287
108	9000	blanc mat	595/595/50	capteur de mouvement RCR inversé	I	220 - 240	oui	4.500	>> 240294



UV-C STERILON SQUARE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
WL36500	Lampe fluorescente PL-L UV-C 36W 2G11 OSR
243639	Lunettes de protection UV-C



Lunettes de protection UV-C (243639)

Date de création de la carte: 24 mars 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



