

ARTO 2 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP20
Moc znamionowa oprawy [W]*:	21.00 - 53.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2070 - 5270
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Materiał klosza:	PS
Rodzaj klosza:	OPAL
Sposób montażu:	natynkowy, możliwy podtynkowy w sufitach modułowych
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	592/592/45;
Gwarancja [lata]:	5

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa oprawa z możliwością montażu podtynkowego w sufitach modułowych z wbudowanym energooszczędnym panelem LED wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały. Opalizowany klosz wykonany z polistyrenu zapewnia równomierny rozsył światła. Centralną częścią oprawy jest blenda, stanowiąca element sufitu modułowego. Dzięki niej oprawa idealnie wpasowuje się w wystrój wnętrza.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna oprawa przeznaczona do montażu natynkowego z możliwością instalacji podtynkowej w sufitach modułowych w pomieszczeniach biurowych, reprezentacyjnych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Znajduje również zastosowanie jako główne źródło światła. Oprawa świetnie sprawdzi się przy nowych aplikacjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.

ARTO 2 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Radiowy czujnik ruchu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
21	3000	2070			592/592/45	>> 021114
21	3000	2070	tak		592/592/45	>> 021220
21	4000	2250			592/592/45	>> 021046
21	4000	2250	tak		592/592/45	>> 021176
26	3000	2600			592/592/45	>> 021107
26	3000	2600	tak		592/592/45	>> 021213
26	4000	2820			592/592/45	>> 021039
26	4000	2820	tak		592/592/45	>> 021169
31	3000	3100			592/592/45	>> 021091
31	3000	3100	tak		592/592/45	>> 021206
31	4000	3380			592/592/45	>> 021022
31	4000	3380	tak		592/592/45	>> 021152
37	3000	3600		tak	592/592/45	>> 021084
37	3000	3600			592/592/45	>> 021077
37	3000	3600	tak		592/592/45	>> 021190
37	4000	3950		tak	592/592/45	>> 021015
37	4000	3950			592/592/45	>> 021008
37	4000	3950	tak		592/592/45	>> 021145
53	3000	4850		tak	592/592/45	>> 021138
53	3000	4850			592/592/45	>> 021121
53	3000	4850	tak		592/592/45	>> 021237
53	4000	5270		tak	592/592/45	>> 021060
53	4000	5270			592/592/45	>> 021053
53	4000	5270	tak		592/592/45	>> 021183

Data utworzenia karty: 13 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 253/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl