ARTO 2 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP20
Moc znamionowa oprawy [W]*:	21.00 - 53.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2070 - 5270
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Materiał klosza:	PS
Rodzaj klosza:	OPAL
Sposób montażu:	natynkowy, możliwy podtynkowy w sufitach modułowych
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	592/592/45;
Gwarancja [lata]:	5

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa oprawa z możliwością montażu podtynkowego w sufitach modułowych z wbudowanym energooszczędnym panelem LED wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały. Opalizowany klosz wykonany z polistyrenu zapewnia równomierny rozsył światła. Centralną częścią oprawy jest blenda, stanowiąca element sufitu modułowego. Dzięki niej oprawa idealnie wpasowuje się w wystrój wnętrza.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna oprawa przeznaczona do montażu natynkowego z możliwością instalacji podtynkowej w sufitach modułowych w pomieszczeniach biurowych, reprezentacyjnych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Znajduje również zastosowanie jako główne źródło światła. Oprawa świetnie sprawdzi się przy nowych aplikacjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.

ARTO 2 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE


Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Radiowy czujnik ruchu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
21	3000	2070	tak		592/592/45	>> 021220
21	4000	2250			592/592/45	>> 021046
21	4000	2250	tak		592/592/45	>> 021176
21	3000	2070			592/592/45	>> 021114
26	3000	2600			592/592/45	>> 021107
26	3000	2600	tak		592/592/45	>> 021213
26	4000	2820			592/592/45	>> 021039
26	4000	2820	tak		592/592/45	>> 021169
31	3000	3100			592/592/45	>> 021091
31	3000	3100	tak		592/592/45	>> 021206
31	4000	3380			592/592/45	>> 021022
31	4000	3380	tak		592/592/45	>> 021152
37	3000	3600		tak	592/592/45	>> 021084
37	4000	3950	tak		592/592/45	>> 021145
37	4000	3950			592/592/45	>> 021008
37	4000	3950		tak	592/592/45	>> 021015
37	3000	3600	tak		592/592/45	>> 021190
37	3000	3600			592/592/45	>> 021077
53	3000	4850		tak	592/592/45	>> 021138
53	3000	4850			592/592/45	>> 021121
53	3000	4850	tak		592/592/45	>> 021237
53	4000	5270		tak	592/592/45	>> 021060
53	4000	5270			592/592/45	>> 021053
53	4000	5270	tak		592/592/45	>> 021183


ARTO 2 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA



RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA (374845)



Ramka stal biały połysk RAL9016 600x600 SM "efekt studni" (998973)

indeks	Nazwa
374845	RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA
998973	Ramka stal biały połysk RAL9016 600x600 SM "efekt studni"

Data utworzenia karty: 08 maj 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 253/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl