

ARTO 2 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP20
Nennleistung der Leuchte [W]*:	21.00 - 53.00
Lichtstrom [lm]*:	2070 - 5270
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 3
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Material Diffusor:	PS
Typ Diffusor:	OPAL
Montage:	Anbau-; Einbau- in einer Moduldecke möglich
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	592/592/45;

CHARAKTERISTIK

Eine Anbauleuchte für den Einbau in Moduldecken mit einem eingebauten energiesparenden LED-Panel aus weiß pulverbeschichtetem Stahl. Der opale Polystyrol-Diffusor sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Der zentrale Teil der Leuchte ist das Raster, das Teil der modularen Decke ist. Dadurch fügt sich die Leuchte perfekt in die Raumgestaltung ein.

ANWENDUNGSBEREICHE

Multifunktionale Leuchte für den Anbau mit der Möglichkeit des Einbaus in Moduldecken in Büro-, Repräsentations- oder allgemeinen Nutzräumen. Sie wird auch als Hauptlichtquelle verwendet. Die Leuchte eignet sich sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz herkömmlicher Leuchtstoffleuchten durch energieeffiziente LED-Lösungen.

ARTO 2 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Bewegungs- sensor	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
21	3000	2070			592/592/45	>> 021114
21	3000	2070	ja		592/592/45	>> 021220
21	4000	2250			592/592/45	>> 021046
21	4000	2250	ja		592/592/45	>> 021176
26	3000	2600			592/592/45	>> 021107
26	3000	2600	ja		592/592/45	>> 021213
26	4000	2820			592/592/45	>> 021039
26	4000	2820	ja		592/592/45	>> 021169
31	3000	3100			592/592/45	>> 021091
31	3000	3100	ja		592/592/45	>> 021206
31	4000	3380			592/592/45	>> 021022
31	4000	3380	ja		592/592/45	>> 021152
37	3000	3600		ja	592/592/45	>> 021084
37	3000	3600			592/592/45	>> 021077
37	3000	3600	ja		592/592/45	>> 021190
37	4000	3950		ja	592/592/45	>> 021015
37	4000	3950			592/592/45	>> 021008
37	4000	3950	ja		592/592/45	>> 021145
53	3000	4850		ja	592/592/45	>> 021138
53	3000	4850			592/592/45	>> 021121
53	3000	4850	ja		592/592/45	>> 021237
53	4000	5270		ja	592/592/45	>> 021060
53	4000	5270			592/592/45	>> 021053
53	4000	5270	ja		592/592/45	>> 021183

Erstellungsdatum der Karte: 13 März 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 253/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl