

# ARTO 2 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



### TECHNISCHE PARAMETER

<b>IP-Schutzart:</b>	IP20
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	21.00 - 53.00
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	2070 - 5270
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000; 4000
<b>Farb- wiedergabe- index (Ra) &gt;:</b>	80
<b>SDCM:</b>	3
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech pulverbeschichtet
<b>Material Diffusor:</b>	PS
<b>Typ Diffusor:</b>	OPAL
<b>Montage:</b>	Anbau-; Einbau- in einer Moduldecke möglich
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	592/592/45;

### CHARAKTERISTIK

Eine Anbauleuchte für den Einbau in Moduldecken mit einem eingebauten energiesparenden LED-Panel aus weiß pulverbeschichtetem Stahl. Der opale Polystyrol-Diffusor sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Der zentrale Teil der Leuchte ist das Raster, das Teil der modularen Decke ist. Dadurch fügt sich die Leuchte perfekt in die Raumgestaltung ein.

### ANWENDUNGSBEREICHE

Multifunktionale Leuchte für den Anbau mit der Möglichkeit des Einbaus in Moduldecken in Büro-, Repräsentations- oder allgemeinen Nutzräumen. Sie wird auch als Hauptlichtquelle verwendet. Die Leuchte eignet sich sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz herkömmlicher Leuchtstoffleuchten durch energieeffiziente LED-Lösungen.

# ARTO 2 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

### VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details


Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Bewegungs- sensor	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
21	3000	2070	ja		592/592/45	<a href="#">&gt;&gt; 021220</a>
21	4000	2250			592/592/45	<a href="#">&gt;&gt; 021046</a>
21	4000	2250	ja		592/592/45	<a href="#">&gt;&gt; 021176</a>
21	3000	2070			592/592/45	<a href="#">&gt;&gt; 021114</a>
26	3000	2600			592/592/45	<a href="#">&gt;&gt; 021107</a>
26	3000	2600	ja		592/592/45	<a href="#">&gt;&gt; 021213</a>
26	4000	2820			592/592/45	<a href="#">&gt;&gt; 021039</a>
26	4000	2820	ja		592/592/45	<a href="#">&gt;&gt; 021169</a>
31	3000	3100			592/592/45	<a href="#">&gt;&gt; 021091</a>
31	3000	3100	ja		592/592/45	<a href="#">&gt;&gt; 021206</a>
31	4000	3380			592/592/45	<a href="#">&gt;&gt; 021022</a>
31	4000	3380	ja		592/592/45	<a href="#">&gt;&gt; 021152</a>
37	3000	3600		ja	592/592/45	<a href="#">&gt;&gt; 021084</a>
37	4000	3950	ja		592/592/45	<a href="#">&gt;&gt; 021145</a>
37	4000	3950			592/592/45	<a href="#">&gt;&gt; 021008</a>
37	4000	3950		ja	592/592/45	<a href="#">&gt;&gt; 021015</a>
37	3000	3600	ja		592/592/45	<a href="#">&gt;&gt; 021190</a>
37	3000	3600			592/592/45	<a href="#">&gt;&gt; 021077</a>
53	3000	4850		ja	592/592/45	<a href="#">&gt;&gt; 021138</a>
53	3000	4850			592/592/45	<a href="#">&gt;&gt; 021121</a>
53	3000	4850	ja		592/592/45	<a href="#">&gt;&gt; 021237</a>
53	4000	5270		ja	592/592/45	<a href="#">&gt;&gt; 021060</a>
53	4000	5270			592/592/45	<a href="#">&gt;&gt; 021053</a>
53	4000	5270	ja		592/592/45	<a href="#">&gt;&gt; 021183</a>

# ARTO 2 LED


## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

### ZUBEHÖR ERHÄLTLICH


index	Name
<a href="#">999543</a>	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)
<a href="#">998966</a>	Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt"
<a href="#">998973</a>	Gestell Stahl weiß glänzend RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt"



Rahmenadapter Gipskartondecke  
630x630 weiß (Stahlversion) (999543)



Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016  
600x600 SM  
"Brunneneffekt" (998966)



Gestell Stahl weiß glänzend RAL9016  
600x600 SM "Brunneneffekt" (998973)

Erstellungsdatum der Karte: 19 Mai 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 253/2023