ARTO 2 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale du luminaire [W]*:	21.00 - 53.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2070 - 5270
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Matériau du diffuseur:	PS
Type de diffuseur:	OPALE
Méthode de montage:	montage en surface; possibilité de montage encastré dans un plafond modulaire
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	592/592/45;

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire apparent avec possibilité de montage encastré dans des plafonds modulaires avec panneau LED intégré à économie d'énergie, en acier blanc thermolaqué. Le diffuseur opale en polystyrène assure une répartition uniforme de la lumière. La partie centrale du luminaire est un réflecteur, qui est un élément d'un plafond modulaire. Grâce à cela, le luminaire s'intègre parfaitement dans la décoration intérieure.

APPLICATION

Luminaire multifonctionnel conçu pour un montage en surface avec possibilité d'encastrement dans les plafonds modulaires des bureaux, des salles de représentation ou des locaux d'utilité générale. Elle est également utilisée comme principale source de lumière. Ce luminaire est idéal pour les nouvelles applications, ainsi que pour le remplacement des luminaires fluorescents traditionnels par des solutions LED économes en énergie.

ARTO 2 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
21	3000	2070			592/592/45	>> 021114
21	3000	2070	oui		592/592/45	>> 021220
21	4000	2250			592/592/45	>> 021046
21	4000	2250	oui		592/592/45	>> 021176
26	3000	2600			592/592/45	>> 021107
26	3000	2600	oui		592/592/45	>> 021213
26	4000	2820			592/592/45	>> 021039
26	4000	2820	oui		592/592/45	>> 021169
31	3000	3100			592/592/45	>> 021091
31	3000	3100	oui		592/592/45	>> 021206
31	4000	3380			592/592/45	>> 021022
31	4000	3380	oui		592/592/45	>> 021152
37	3000	3600		oui	592/592/45	>> 021084
37	3000	3600			592/592/45	>> 021077
37	3000	3600	oui		592/592/45	>> 021190
37	4000	3950		oui	592/592/45	>> 021015
37	4000	3950			592/592/45	>> 021008
37	4000	3950	oui		592/592/45	>> 021145
53	3000	4850		oui	592/592/45	>> 021138
53	3000	4850			592/592/45	>> 021121
53	3000	4850	oui		592/592/45	>> 021237
53	4000	5270		oui	592/592/45	>> 021060
53	4000	5270			592/592/45	>> 021053
53	4000	5270	oui		592/592/45	>> 021183

ARTO 2 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
999543	Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier)
998966	Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM "effet puits"
998973	Cadre acier blanc brillant RAL9016 600x600 SM "effet puits"



Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier) (999543)



Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM "effet puits" (998966)



Cadre acier blanc brillant RAL9016 600x600 SM "effet puits" (998973)

Date de création de la carte: 19 mai 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 253/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl