

# UV-C STERILON SQUARE HEPA 2 PP 144W

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Moc nominalna [W]:</b>	178.00
<b>Całkowity pobór mocy [W]:</b>	160.00
<b>Przepływ powietrza [m3/h]:</b>	150.00; 220.00
<b>Żywotność źródła promieniowania UV-C [h]:</b>	9000.00
<b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>	220 - 240
<b>Częstotliwość [Hz]:</b>	50 - 60
<b>Klasa ochronności:</b>	I
<b>Kolor światła:</b>	fioletowe
<b>Materiał korpusu:</b>	stal
<b>Kolor korpusu:</b>	RAL 9016
<b>Sposób montażu:</b>	podtynkowy
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	620/620/219;

## CHARAKTERYSTYKA

Przepływowe lampy UV-C STERILON SQUARE HEPA 2 PP 144W wykorzystując światło ultrafioletowe (UV-C), są jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu. Lampy dedykowane są do montażu sufitowego (podtynkowa).

- Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza
- Rodzaj światła: ultrafioletowe UV-C
- Korpus stalowy malowany proszkowo na kolor biały
- Żywotność źródła światła: 9000 h
- Maksymalny metraż (kubatura) dezynfekowanego pomieszczenia przy dezynfekcji przepływowej wynosi ok. 50 m<sup>2</sup> (~ 150 m<sup>3</sup>) dla Filtr HEPA H13 z Filtr węgłowym / ok 75m<sup>2</sup> (~ 220 m<sup>3</sup>) dla Filtra F7 z Filtr węgłowym
- Filtr HEPA H13 i Filtr węgłowy (wielokrotnego użytku) lub Filtr F7 i filtr węgłowy (wielokrotnego użytku)
- Możliwość resetu licznika czasu pracy
- Lampa wyposażona w diodowy licznik czasu pracy służący do sygnalizacji zużycia świetlówek UV-C
- Akcesoria: Włacznik Bluetooth ENOCEAN (dla wersji lamp z Bluetooth )

## ZASTOSOWANIE

Lampy polecane do wykorzystania w obiektach usługowych (salony fryzjerskie, kosmetyczne, manicure), placówkach służby zdrowia, hotelach, restauracjach, jednostkach administracji publicznej, placówkach edukacyjnych i opiekuńczych oraz innych pomieszczeniach wymagających oświetlenia ogólnego i okresowej dezynfekcji.

# UV-C STERILON SQUARE HEPA 2 PP 144W

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc nominalna [W]	Całkowity pobór mocy [W]	Przepływ powietrza [m3/h]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
178	160	220	620/620/219	<a href="#">&gt;&gt; 249853</a>
178	160	150	620/620/219	<a href="#">&gt;&gt; 249846</a>
178	160	220	620/620/219	<a href="#">&gt;&gt; 249877</a>
178	160	150	620/620/219	<a href="#">&gt;&gt; 249860</a>

# UV-C STERILON SQUARE HEPA 2 PP 144W

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
WSAW604	Włącznik BT ENOCEAN

Data utworzenia karty: 08 listopad 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:370/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl