

UV-C STERILON SQUARE HEPA 2 PP 144W

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|----------------|
| Moc nominalna [W]: | 178.00 |
| Całkowity pobór mocy [W]: | 160.00 |
| Przepływ powietrza [m3/h]: | 150.00; 220.00 |
| Żywotność źródła promieniowania UV-C [h]: | 9000.00 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220 - 240 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50 - 60 |
| Klasa ochronności: | I |
| Kolor światła: | fioletowe |
| Materiał korpusu: | stal |
| Kolor korpusu: | RAL 9016 |
| Sposób montażu: | podtynkowy |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 620/620/219; |

CHARAKTERYSTYKA

Przepływowe lampy UV-C STERILON SQUARE HEPA 2 PP 144W wykorzystując światło ultrafioletowe (UV-C), są jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu. Lampy dedykowane są do montażu sufitowego (podtynkowa).

- Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza
- Rodzaj światła: ultrafioletowe UV-C
- Korpus stalowy malowany proszkowo na kolor biały
- Żywotność źródła światła: 9000 h
- Maksymalny metraż (kubatura) dezynfekowanego pomieszczenia przy dezynfekcji przepływowej wynosi ok. 50 m² (~ 150 m³) dla Filtr HEPA H13 z Filtr węglowym / ok 75m² (~ 220 m³) dla Filtra F7 z Filtr węglowym
- Filtr HEPA H13 i Filtr węglowy (wielokrotnego użytku) lub Filtr F7 i filtr węglowy (wielokrotnego użytku)
- Możliwość resetu licznika czasu pracy
- Lampa wyposażona w diodowy licznik czasu pracy służący do sygnalizacji zużycia świetlówek UV-C
- Akcesoria: Włącznik Bluetooth ENOCEAN (dla wersji lamp z Bluetooth)

ZASTOSOWANIE

Lampy polecane do wykorzystania w obiektach usługowych (salony fryzjerskie, kosmetyczne, manicure), placówkach służby zdrowia, hotelach, restauracjach, jednostkach administracji publicznej, placówkach edukacyjnych i opiekuńczych oraz innych pomieszczeniach wymagających oświetlenia ogólnego i okresowej dezynfekcji.

UV-C STERILON SQUARE HEPA 2 PP 144W

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

| Moc nominalna [W] | Całkowity pobór mocy [W] | Przepływ powietrza [m3/h] | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|-------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 178 | 160 | 220 | 620/620/219 | >> 249853 |
| 178 | 160 | 150 | 620/620/219 | >> 249846 |
| 178 | 160 | 220 | 620/620/219 | >> 249877 |
| 178 | 160 | 150 | 620/620/219 | >> 249860 |

UV-C STERILON SQUARE HEPA 2 PP 144W

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|---------|---------------------|
| WSAW604 | Włącznik BT ENOCEAN |

Data utworzenia karty: 08 listopad 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:370/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl