



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Moc znamionowa [W] - zakres:</b>	21-37; 32-55
<b>Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:</b>	2000 - 3800; 3100 - 5600
<b>Klasa ochronności:</b>	I
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	3000; 4000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Materiał klosza:</b>	PMMA
<b>Rodzaj klosza:</b>	OPAL
<b>Kolor klosza:</b>	biały
<b>Kolor korpusu:</b>	biały
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	630/50; 970/80;
<b>Stopień szczelności:</b>	IP40
<b>Sposób montażu:</b>	zwieszany
<b>Gwarancja [lata]:</b>	5

## CHARAKTERYSTYKA

Sizzano to zwieszana lampa LED w kształcie pierścienia, której kształt i ostateczną formę nadaje odporny na uderzenia klosz wykonany metodą rotomouldingu. Dopełnieniem stylizacji jest wewnętrzny kołnierz w kolorze czarnym lub dowolnym z palety RAL, dopasowanym do charakteru i kolorystyki pomieszczenia.

## ZASTOSOWANIE

Klasyczne proporcje Sizzano podkreślą prestiżowy charakter każdego pomieszczenia bez efektu nietaktownej dominacji. Długość zwiesi można dostosować do indywidualnych potrzeb i oczekiwanego efektu końcowego. Kompletny, regulowany system zwieszania z puszką centralną dostarczany jest w komplecie z lampą.

Wersje Multi LED pozwalają na wybór spośród 4 nastaw strumienia i mocy zwiększając uniwersalność i funkcjonalność lampy, jednocześnie ograniczając ilość indeksów do niezbędnego minimum.

### DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

#### Sizzano 630/50mm

Moc znamionowa [W] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres	Temperatura barwowa [K]	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
21-37	2100 - 3600	3000		630/50	<a href="#">&gt;&gt; 468063</a>
21-37	2200 - 3800	4000		630/50	<a href="#">&gt;&gt; 468001</a>
27	2600	3000	tak	630/50	<a href="#">&gt;&gt; 468070</a>
27	2800	4000	tak	630/50	<a href="#">&gt;&gt; 468018</a>
37	3600	3000	tak	630/50	<a href="#">&gt;&gt; 468087</a>
37	3800	4000	tak	630/50	<a href="#">&gt;&gt; 468025</a>

#### Sizzano 970/80mm

Moc znamionowa [W] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres	Temperatura barwowa [K]	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
32-55	3000 - 5300	3000		970/80	<a href="#">&gt;&gt; 468094</a>
32-55	3200 - 5600	4000		970/80	<a href="#">&gt;&gt; 468032</a>
40	4000	3000	tak	970/80	<a href="#">&gt;&gt; 468100</a>
40	4200	4000	tak	970/80	<a href="#">&gt;&gt; 468049</a>
55	5300	3000	tak	970/80	<a href="#">&gt;&gt; 468117</a>
55	5600	4000	tak	970/80	<a href="#">&gt;&gt; 468056</a>

Data utworzenia karty: 03 czerwiec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 216/2023