



## PARAMETRY TECHNICZNE

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Moc znamionowa [W] - zakres:</b>            | 21-37; 32-55             |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:</b> | 2000 - 3800; 3100 - 5600 |
| <b>Klasa ochronności:</b>                      | I                        |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>                | 3000; 4000               |
| <b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>           | >80                      |
| <b>SDCM:</b>                                   | ≤ 3                      |
| <b>Materiał klosza:</b>                        | PMMA                     |
| <b>Rodzaj klosza:</b>                          | OPAL                     |
| <b>Kolor klosza:</b>                           | biały                    |
| <b>Kolor korpusu:</b>                          | biały                    |
| <b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>                 | 630/50; 970/80;          |
| <b>Stopień szczelności:</b>                    | IP40                     |
| <b>Sposób montażu:</b>                         | zwieszany                |
| <b>Gwarancja [lata]:</b>                       | 5                        |

## CHARAKTERYSTYKA

Sizzano to zwieszana lampa LED w kształcie pierścienia, której kształt i ostateczną formę nadaje odporny na uderzenia klosz wykonany metodą rotomouldingu. Dopełnieniem stylizacji jest wewnętrzny kołnierz w kolorze czarnym lub dowolnym z palety RAL, dopasowanym do charakteru i kolorystyki pomieszczenia.

## ZASTOSOWANIE

Klasyczne proporcje Sizzano podkreślą prestiżowy charakter każdego pomieszczenia bez efektu nietaktownej dominacji. Długość zwiesi można dostosować do indywidualnych potrzeb i oczekiwanego efektu końcowego. Kompletny, regulowany system zwieszania z puszką centralną dostarczany jest w komplecie z lampą.

Wersje Multi LED pozwalają na wybór spośród 4 nastaw strumienia i mocy zwiększając uniwersalność i funkcjonalność lampy, jednocześnie ograniczając ilość indeksów do niezbędnego minimum.

### DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

#### Sizzano 630/50mm

| Moc znamionowa [W] - zakres | Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres | Temperatura barwowa [K] | DIMM DALI | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks                          |
|-----------------------------|--|-------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| 21-37                       | 2100 - 3600                            | 3000                    |           | 630/50                 | <a href="#">&gt;&gt; 468063</a> |
| 21-37                       | 2200 - 3800                            | 4000                    |           | 630/50                 | <a href="#">&gt;&gt; 468001</a> |
| 27                          | 2600                                   | 3000                    | tak       | 630/50                 | <a href="#">&gt;&gt; 468070</a> |
| 27                          | 2800                                   | 4000                    | tak       | 630/50                 | <a href="#">&gt;&gt; 468018</a> |
| 37                          | 3600                                   | 3000                    | tak       | 630/50                 | <a href="#">&gt;&gt; 468087</a> |
| 37                          | 3800                                   | 4000                    | tak       | 630/50                 | <a href="#">&gt;&gt; 468025</a> |

#### Sizzano 970/80mm

| Moc znamionowa [W] - zakres | Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres | Temperatura barwowa [K] | DIMM DALI | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks                          |
|-----------------------------|--|-------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| 32-55                       | 3000 - 5300                            | 3000                    |           | 970/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 468094</a> |
| 32-55                       | 3200 - 5600                            | 4000                    |           | 970/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 468032</a> |
| 40                          | 4000                                   | 3000                    | tak       | 970/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 468100</a> |
| 40                          | 4200                                   | 4000                    | tak       | 970/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 468049</a> |
| 55                          | 5300                                   | 3000                    | tak       | 970/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 468117</a> |
| 55                          | 5600                                   | 4000                    | tak       | 970/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 468056</a> |

Data utworzenia karty: 03 czerwiec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 216/2023