



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa [W] - zakres:	21-37; 32-55
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	2000 - 3800; 3100 - 5600
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor klosza:	biały
Kolor korpusu:	biały
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	630/50; 970/80;
Stopień szczelności:	IP40
Sposób montażu:	zwieszany
Gwarancja [lata]:	5

CHARAKTERYSTYKA

Sizzano to zwieszana lampa LED w kształcie pierścienia, której kształt i ostateczną formę nadaje odporny na uderzenia klosz wykonany metodą rotomouldingu. Dopełnieniem stylizacji jest wewnętrzny kołnierz w kolorze czarnym lub dowolnym z palety RAL, dopasowanym do charakteru i kolorystyki pomieszczenia.

ZASTOSOWANIE

Klasyczne proporcje Sizzano podkreślą prestiżowy charakter każdego pomieszczenia bez efektu nietaktownej dominacji. Długość zwiesi można dostosować do indywidualnych potrzeb i oczekiwanego efektu końcowego. Kompletny, regulowany system zwieszania z puszką centralną dostarczany jest w komplecie z lampą.

Wersje Multi LED pozwalają na wybór spośród 4 nastaw strumienia i mocy zwiększając uniwersalność i funkcjonalność lampy, jednocześnie ograniczając ilość indeksów do niezbędnego minimum.

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Sizzano 630/50mm

Moc znamionowa [W] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres	Temperatura barwowa [K]	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
21-37	2100 - 3600	3000		630/50	>> 468063
21-37	2200 - 3800	4000		630/50	>> 468001
27	2600	3000	tak	630/50	>> 468070
27	2800	4000	tak	630/50	>> 468018
37	3600	3000	tak	630/50	>> 468087
37	3800	4000	tak	630/50	>> 468025

Sizzano 970/80mm

Moc znamionowa [W] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres	Temperatura barwowa [K]	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
32-55	3000 - 5300	3000		970/80	>> 468094
32-55	3200 - 5600	4000		970/80	>> 468032
40	4000	3000	tak	970/80	>> 468100
40	4200	4000	tak	970/80	>> 468049
55	5300	3000	tak	970/80	>> 468117
55	5600	4000	tak	970/80	>> 468056

Data utworzenia karty: 20 grudzień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:216/2023