## **SIZZANO**

### CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS





### **PARAMÈTRES TECHNIQUE**

Puissance nominale [W] - plage: 21-37; 32-55

Flux lumineux du luminaire [lm] - plage: 2000 - 3800; 3100 - 5600

Classe de protection:

Température de couleur [K]: 3000; 4000

Indice de rendu des couleurs (Ra) >: 80

**SDMC:** 3

Type de diffuseur: OPALE

Couleur du diffuseur: blanc

**Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** 630/50; 970/80;

Degré d'étanchéité: IP40

Méthode de montage: suspendu

Garantie [années]: 5

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Sizzano est un luminaire LED suspendu en forme d'anneau, dont la forme et la forme finale sont données par un diffuseur résistant aux chocs réalisé par rotomoulage. Le design est complété par un collier intérieur de couleur noire ou de toute autre couleur RAL pour s'adapter au caractère et à la palette de couleurs de la pièce.

### **APPLICATION**

Les proportions classiques de Sizzano souligneront le caractère prestigieux de toute pièce sans effet de domination sans tact. La longueur de la suspension peut être adaptée aux besoins individuels et à l'effet final souhaité. Le système complet de suspension réglable avec boîte centrale est fourni avec le luminaire.

Les versions Multi LED permettent de sélectionner 4 réglages de puissance et de flux, augmentant ainsi la polyvalence et la fonctionnalité du luminaire et réduisant au minimum le nombre d'index.

# **SIZZANO**

### CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

### **VERSIONS DISPONIBLES**



#### Sizzano 630/50mm

Puissance nominale [W] - plage	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Température de couleur [K]	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
21-37	2100 - 3600	3000		630/50	>> 468063
21-37	2200 - 3800	4000		630/50	<u>&gt;&gt; 468001</u>
27	2600	3000	oui	630/50	>> 468070
27	2800	4000	oui	630/50	<u>&gt;&gt; 468018</u>
37	3600	3000	oui	630/50	>> 468087
37	3800	4000	oui	630/50	>> 468025

### Sizzano 970/80mm

Puissance nominale [W] - plage	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Température de couleur [K]	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
32-55	3000 - 5300	3000		970/80	>> 468094
32-55	3200 - 5600	4000		970/80	>> 468032
40	4000	3000	oui	970/80	<u>&gt;&gt; 468100</u>
40	4200	4000	oui	970/80	>> 468049
55	5300	3000	oui	970/80	>> 468117
55	5600	4000	oui	970/80	>> 468056

Date de création de la carte:14 novembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %









