

# BARIS 52 LED SINGLE

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Stopień szczelności:</b>	IP44
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK03
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	9.00 - 66.00
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	850 - 6800
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	3000; 4000
<b>Materiał korpusu:</b>	aluminium
<b>Kolor korpusu:</b>	biały; czarny; szary
<b>Rodzaj klosza:</b>	OPAL; PRM; UGR
<b>Sposób montażu:</b>	natynkowy; zwieszany
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	583/69/52; 1143/69/52; 1423/69/52; 2263/69/52;
<b>Gwarancja [lata]:</b>	5

## CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lub natynkowa lampa oświetleniowa o klasycznych proporcjach i nowoczesnym wzornictwie. Korpus lampy wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie klosza pryzmatycznego (PRM); dedykowanej, elastycznej przesłony opalizowanej równomiernie rozświetlającej lampę lub z rastrem spełniającym rygorystyczne wymogi w kwestii ośnienia UGR<19 przykrytym kloszem transparentnym. Modułowość i rozbieralność lampy pozwalają na wymianę elementów elektronicznych, takich jak pasek LED, zasilacz oraz wymianę klosza przez osoby wykwalifikowane. Profil lampy został dostosowany do współpracy z inteligentnymi modułami IoT, co dodatkowo pozwoli zoptymalizować poziom i ilość dostarczanego przez nią światła, a także do wersji direct/indirect pozwalającej część światła skierować w górę, doświetlając sufit. Lampa wyposażona jest w unikalny system zwieszania, ułatwiający montaż lampy i regulację zawiesia. Wszystkie oprawy zwieszane Baris 52 LED Single zawierają zwiesia o długości 1,2m z puszką w zestawie oraz są wyposażone w klosz.

## ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń biurowych, reprezentacyjnych, sal konferencyjnych, ciągów komunikacyjnych oraz wszędzie tam, gdzie wymogiem jest stopień szczelności IP44.

Baris 52 LED Single, jak wskazuje nazwa, stanowi pojedynczy element świetlny o ustalonej fabrycznie długości. Na tworzenie linii o długości do 6 metrów bez łączeń profilu oraz do 25 metrów bez łączeń klosza pozwala wersja BARIS 52 LED.

# BARIS 52 LED SINGLE

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

### Baris 52 LED Single OPAL

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
9	3000	850	OPAL	tak	szary	583/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469725</a>
9	3000	850	OPAL		szary	583/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469480</a>
9	4000	900	OPAL	tak	szary	583/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461866</a>
9	4000	900	OPAL		szary	583/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461743</a>
9	4000	900	OPAL		biały	583/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461965</a>
9	4000	900	OPAL		czarny	583/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461927</a>
9	3000	850	OPAL	tak	szary	583/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468766</a>
9	3000	850	OPAL		szary	583/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468520</a>
9	4000	900	OPAL	tak	szary	583/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 461804</a>
9	4000	900	OPAL		szary	583/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 461682</a>
16	3000	1400	OPAL	tak	szary	583/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469756</a>
16	3000	1400	OPAL		szary	583/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469510</a>
16	4000	1500	OPAL	tak	szary	583/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461897</a>
16	4000	1500	OPAL		szary	583/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461774</a>
16	3000	1400	OPAL	tak	szary	583/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468797</a>
16	3000	1400	OPAL		szary	583/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468551</a>
16	4000	1500	OPAL	tak	szary	583/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 461835</a>
16	4000	1500	OPAL		szary	583/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 461712</a>
18	3000	1800	OPAL	tak	szary	1143/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469787</a>
18	3000	1800	OPAL		szary	1143/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469541</a>
18	4000	1900	OPAL	tak	szary	1143/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464942</a>
18	4000	1900	OPAL		szary	1143/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464829</a>
18	4000	1900	OPAL		biały	1143/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461972</a>
18	4000	1900	OPAL		czarny	1143/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461934</a>
18	3000	1800	OPAL	tak	szary	1143/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468827</a>
18	3000	1800	OPAL		szary	1143/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468582</a>
18	4000	1900	OPAL	tak	szary	1143/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464881</a>
18	4000	1900	OPAL		szary	1143/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464768</a>
22	3000	2250	OPAL	tak	szary	1423/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469848</a>
22	3000	2250	OPAL		szary	1423/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469602</a>
22	4000	2400	OPAL	tak	szary	1423/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469183</a>
22	4000	2400	OPAL		szary	1423/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469060</a>
22	4000	2400	OPAL		biały	1423/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461989</a>

# BARIS 52 LED SINGLE

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
22	4000	2400	OPAL		czarny	1423/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461941</a>
22	3000	2250	OPAL	tak	szary	1423/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468889</a>
22	3000	2250	OPAL		szary	1423/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468643</a>
22	4000	2400	OPAL	tak	szary	1423/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 469121</a>
22	4000	2400	OPAL		szary	1423/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 469008</a>
30	3000	2800	OPAL	tak	szary	1143/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469817</a>
30	3000	2800	OPAL		szary	1143/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469572</a>
30	4000	3000	OPAL	tak	szary	1143/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464973</a>
30	4000	3000	OPAL		szary	1143/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464850</a>
30	3000	2800	OPAL	tak	szary	1143/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468858</a>
30	3000	2800	OPAL		szary	1143/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468612</a>
30	4000	3000	OPAL	tak	szary	1143/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464911</a>
30	4000	3000	OPAL		szary	1143/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464799</a>
32	3000	3550	OPAL	tak	szary	2263/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469909</a>
32	3000	3550	OPAL		szary	2263/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469664</a>
32	4000	3800	OPAL	tak	szary	2263/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469428</a>
32	4000	3800	OPAL		szary	2263/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469305</a>
32	4000	3800	OPAL		biały	2263/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461996</a>
32	4000	3800	OPAL		czarny	2263/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461958</a>
32	3000	3550	OPAL	tak	szary	2263/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468940</a>
32	3000	3550	OPAL		szary	2263/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468704</a>
32	4000	3800	OPAL	tak	szary	2263/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 469367</a>
37	3000	3550	OPAL	tak	szary	1423/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469879</a>
37	3000	3550	OPAL		szary	1423/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469633</a>
37	4000	3800	OPAL	tak	szary	1423/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469213</a>
37	4000	3800	OPAL		szary	1423/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469091</a>
37	3000	3550	OPAL	tak	szary	1423/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468919</a>
37	3000	3550	OPAL		szary	1423/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468674</a>
37	4000	3800	OPAL	tak	szary	1423/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 469152</a>
37	4000	3800	OPAL		szary	1423/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 469039</a>
56	3000	5650	OPAL	tak	szary	2263/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469930</a>
56	3000	5650	OPAL		szary	2263/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469695</a>
56	4000	6000	OPAL	tak	szary	2263/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469459</a>
56	4000	6000	OPAL		szary	2263/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469336</a>
56	3000	5650	OPAL	tak	szary	2263/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468971</a>
56	3000	5650	OPAL		szary	2263/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468735</a>
56	4000	6000	OPAL	tak	szary	2263/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 469398</a>
56	4000	6000	OPAL		szary	2263/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 469275</a>

# BARIS 52 LED SINGLE

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

### Baris 52 LED Single PRM

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
9	3000	850	PRM	tak	szary	583/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469732</a>
9	3000	850	PRM		szary	583/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469497</a>
9	4000	900	PRM	tak	szary	583/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461873</a>
9	4000	900	PRM		szary	583/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461750</a>
9	3000	850	PRM	tak	szary	583/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468773</a>
9	3000	850	PRM		szary	583/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468537</a>
9	4000	900	PRM	tak	szary	583/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 461811</a>
9	4000	900	PRM		szary	583/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 461699</a>
16	3000	1400	PRM	tak	szary	583/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469763</a>
16	3000	1400	PRM		szary	583/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469527</a>
16	4000	1500	PRM	tak	szary	583/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461903</a>
16	4000	1500	PRM		szary	583/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461781</a>
16	3000	1400	PRM	tak	szary	583/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468803</a>
16	3000	1400	PRM		szary	583/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468568</a>
16	4000	1500	PRM	tak	szary	583/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 461842</a>
16	4000	1500	PRM		szary	583/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 461729</a>
18	3000	1800	PRM	tak	szary	1143/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469794</a>
18	3000	1800	PRM		szary	1143/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469558</a>
18	4000	1900	PRM	tak	szary	1143/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464959</a>
18	4000	1900	PRM		szary	1143/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464836</a>
18	3000	1800	PRM	tak	szary	1143/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468834</a>
18	4000	1900	PRM	tak	szary	1143/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464898</a>
18	4000	1900	PRM		szary	1143/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464775</a>
22	3000	2250	PRM	tak	szary	1423/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469855</a>
22	3000	2250	PRM		szary	1423/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469619</a>
22	4000	2400	PRM	tak	szary	1423/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469190</a>
22	4000	2400	PRM		szary	1423/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469077</a>
22	3000	2250	PRM	tak	szary	1423/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468896</a>
22	3000	2250	PRM		szary	1423/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468650</a>
22	4000	2400	PRM	tak	szary	1423/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 469138</a>
22	4000	2400	PRM		szary	1423/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 469015</a>
30	3000	2800	PRM	tak	szary	1143/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469824</a>
30	3000	2800	PRM		szary	1143/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469589</a>
30	4000	3000	PRM	tak	szary	1143/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464980</a>
30	4000	3000	PRM		szary	1143/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464867</a>
30	3000	2800	PRM	tak	szary	1143/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468865</a>

# BARIS 52 LED SINGLE

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
30	3000	2800	PRM		szary	1143/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468629</a>
30	4000	3000	PRM	tak	szary	1143/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464928</a>
30	4000	3000	PRM		szary	1143/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464805</a>
32	3000	3550	PRM	tak	szary	2263/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469916</a>
32	3000	3550	PRM		szary	2263/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469671</a>
32	4000	3800	PRM	tak	szary	2263/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469435</a>
32	4000	3800	PRM		szary	2263/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469312</a>
32	3000	3550	PRM	tak	szary	2263/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468957</a>
32	3000	3550	PRM		szary	2263/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468711</a>
32	4000	3800	PRM	tak	szary	2263/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 469374</a>
32	4000	3800	PRM		szary	2263/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 469251</a>
37	3000	3550	PRM	tak	szary	1423/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469886</a>
37	3000	3550	PRM		szary	1423/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469640</a>
37	4000	3800	PRM	tak	szary	1423/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469220</a>
37	4000	3800	PRM		szary	1423/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469107</a>
37	3000	3550	PRM	tak	szary	1423/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468926</a>
37	3000	3550	PRM		szary	1423/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468681</a>
37	4000	3800	PRM	tak	szary	1423/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 469169</a>
37	4000	3800	PRM		szary	1423/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 469046</a>
56	3000	5650	PRM	tak	szary	2263/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469947</a>
56	3000	5650	PRM		szary	2263/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469701</a>
56	4000	6000	PRM	tak	szary	2263/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469466</a>
56	4000	6000	PRM		szary	2263/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469343</a>
56	3000	5650	PRM	tak	szary	2263/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468988</a>
56	3000	5650	PRM		szary	2263/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468742</a>
56	4000	6000	PRM	tak	szary	2263/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 469404</a>
56	4000	6000	PRM		szary	2263/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 469282</a>

### Baris 52 LED Single UGR

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
10	4000	1000	UGR	tak	szary	583/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461880</a>
10	4000	1000	UGR		szary	583/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461767</a>
10	3000	950	UGR	tak	szary	583/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469749</a>
10	3000	950	UGR		szary	583/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469503</a>
10	4000	1000	UGR	tak	szary	583/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 461828</a>
10	4000	1000	UGR		szary	583/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 461705</a>
10	3000	950	UGR	tak	szary	583/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468780</a>
10	3000	950	UGR		szary	583/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468544</a>

# BARIS 52 LED SINGLE

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
10	4000	1000	UGR	tak	czarny	583/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 448034</a>
18	3000	1600	UGR	tak	szary	583/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469770</a>
18	3000	1600	UGR		szary	583/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469534</a>
18	4000	1700	UGR	tak	szary	583/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461910</a>
18	4000	1700	UGR		szary	583/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461798</a>
18	3000	1600	UGR	tak	szary	583/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468810</a>
18	3000	1600	UGR		szary	583/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468575</a>
18	4000	1700	UGR	tak	szary	583/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 461859</a>
18	4000	1700	UGR		szary	583/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 461736</a>
20	3000	1900	UGR	tak	szary	1143/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469800</a>
20	3000	1900	UGR		szary	1143/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469565</a>
20	4000	2000	UGR	tak	szary	1143/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464966</a>
20	4000	2000	UGR		szary	1143/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464843</a>
20	3000	1900	UGR	tak	szary	1143/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468841</a>
20	3000	1900	UGR		szary	1143/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468605</a>
20	4000	2000	UGR	tak	szary	1143/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464904</a>
20	4000	2000	UGR		szary	1143/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464782</a>
25	3000	2400	UGR	tak	szary	1423/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469862</a>
25	3000	2400	UGR		szary	1423/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469626</a>
25	4000	2550	UGR	tak	szary	1423/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469206</a>
25	4000	2550	UGR		szary	1423/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469084</a>
25	3000	2400	UGR	tak	szary	1423/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468902</a>
25	3000	2400	UGR		szary	1423/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468667</a>
25	4000	2550	UGR	tak	szary	1423/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 469145</a>
25	4000	2550	UGR		szary	1423/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 469022</a>
34	3000	3200	UGR	tak	szary	1143/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469831</a>
34	3000	3200	UGR		szary	1143/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469596</a>
34	4000	3400	UGR	tak	szary	1143/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464997</a>
34	4000	3400	UGR		szary	1143/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464874</a>
34	3000	3200	UGR	tak	szary	1143/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468872</a>
34	3000	3200	UGR		szary	1143/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468636</a>
34	4000	3400	UGR	tak	szary	1143/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464935</a>
34	4000	3400	UGR		szary	1143/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464812</a>
37	3000	3750	UGR	tak	szary	2263/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469923</a>
37	3000	3750	UGR		szary	2263/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469688</a>
37	4000	4000	UGR	tak	szary	2263/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469442</a>
37	4000	4000	UGR		szary	2263/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469329</a>
37	3000	3750	UGR	tak	szary	2263/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468964</a>

# BARIS 52 LED SINGLE

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
37	3000	3750	UGR		szary	2263/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468728</a>
37	4000	4000	UGR	tak	szary	2263/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 469381</a>
37	4000	4000	UGR		szary	2263/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 469268</a>
43	3000	4050	UGR	tak	szary	1423/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469893</a>
43	3000	4050	UGR		szary	1423/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469657</a>
43	4000	4300	UGR	tak	szary	1423/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469237</a>
43	4000	4300	UGR		szary	1423/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469114</a>
43	3000	4050	UGR	tak	szary	1423/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468933</a>
43	3000	4050	UGR		szary	1423/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468698</a>
43	4000	4300	UGR	tak	szary	1423/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 469176</a>
43	4000	4300	UGR		szary	1423/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 469053</a>
66	3000	6400	UGR	tak	szary	2263/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469954</a>
66	3000	6400	UGR		szary	2263/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469718</a>
66	4000	6800	UGR	tak	szary	2263/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469473</a>
66	4000	6800	UGR		szary	2263/69/52	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 469350</a>
66	3000	6400	UGR	tak	szary	2263/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468995</a>
66	3000	6400	UGR		szary	2263/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 468759</a>
66	4000	6800	UGR	tak	szary	2263/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 469411</a>
66	4000	6800	UGR		szary	2263/69/52	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 469299</a>

Data utworzenia karty: 02 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:104/2021; 105/2021; 233/2023; 234/2023

