

BARIS 52 LED SINGLE

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP44
Odporność na uderzenia:	IK03
Moc znamionowa oprawy [W]*:	9.00 - 66.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	850 - 6800
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	biały; czarny; szary
Rodzaj klosza:	OPAL; PRM; UGR
Sposób montażu:	natynkowy; zwieszany
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	583/69/52; 1143/69/52; 1423/69/52; 2263/69/52;
Gwarancja [lata]:	5

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lub natynkowa lampa oświetleniowa o klasycznych proporcjach i nowoczesnym wzornictwie. Korpus lampy wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie klosza pryzmatycznego (PRM); dedykowanej, elastycznej przesłony opalizowanej równomiernie rozświetlającej lampę lub z rastrem spełniającym rygorystyczne wymogi w kwestii ośnienia UGR<19 przykrytym kloszem transparentnym. Modułowość i rozbieralność lampy pozwalają na wymianę elementów elektronicznych, takich jak pasek LED, zasilacz oraz wymianę klosza przez osoby wykwalifikowane. Profil lampy został dostosowany do współpracy z inteligentnymi modułami IoT, co dodatkowo pozwoli zoptymalizować poziom i ilość dostarczanego przez nią światła, a także do wersji direct/indirect pozwalającej część światła skierować w górę, doświetlając sufit. Lampa wyposażona jest w unikalny system zwieszania, ułatwiający montaż lampy i regulację zawiesia. Wszystkie oprawy zwieszane Baris 52 LED Single zawierają zwiesia o długości 1,2m z puszką w zestawie oraz są wyposażone w klosz.

ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń biurowych, reprezentacyjnych, sal konferencyjnych, ciągów komunikacyjnych oraz wszędzie tam, gdzie wymogiem jest stopień szczelności IP44.

Baris 52 LED Single, jak wskazuje nazwa, stanowi pojedynczy element świetlny o ustalonej fabrycznie długości. Na tworzenie linii o długości do 6 metrów bez łączeń profilu oraz do 25 metrów bez łączeń klosza pozwala wersja BARIS 52 LED.

BARIS 52 LED SINGLE

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Baris 52 LED Single OPAL

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
9	3000	850	OPAL	tak	szary	583/69/52	natynkowy	>> 469725
9	3000	850	OPAL		szary	583/69/52	natynkowy	>> 469480
9	4000	900	OPAL	tak	szary	583/69/52	natynkowy	>> 461866
9	4000	900	OPAL		szary	583/69/52	natynkowy	>> 461743
9	4000	900	OPAL		biały	583/69/52	natynkowy	>> 461965
9	4000	900	OPAL		czarny	583/69/52	natynkowy	>> 461927
9	3000	850	OPAL	tak	szary	583/69/52	zwieszany	>> 468766
9	3000	850	OPAL		szary	583/69/52	zwieszany	>> 468520
9	4000	900	OPAL	tak	szary	583/69/52	zwieszany	>> 461804
9	4000	900	OPAL		szary	583/69/52	zwieszany	>> 461682
16	3000	1400	OPAL	tak	szary	583/69/52	natynkowy	>> 469756
16	3000	1400	OPAL		szary	583/69/52	natynkowy	>> 469510
16	4000	1500	OPAL	tak	szary	583/69/52	natynkowy	>> 461897
16	4000	1500	OPAL		szary	583/69/52	natynkowy	>> 461774
16	3000	1400	OPAL	tak	szary	583/69/52	zwieszany	>> 468797
16	3000	1400	OPAL		szary	583/69/52	zwieszany	>> 468551
16	4000	1500	OPAL	tak	szary	583/69/52	zwieszany	>> 461835
16	4000	1500	OPAL		szary	583/69/52	zwieszany	>> 461712
18	3000	1800	OPAL	tak	szary	1143/69/52	natynkowy	>> 469787
18	3000	1800	OPAL		szary	1143/69/52	natynkowy	>> 469541
18	4000	1900	OPAL	tak	szary	1143/69/52	natynkowy	>> 464942
18	4000	1900	OPAL		szary	1143/69/52	natynkowy	>> 464829
18	4000	1900	OPAL		biały	1143/69/52	natynkowy	>> 461972
18	4000	1900	OPAL		czarny	1143/69/52	natynkowy	>> 461934
18	3000	1800	OPAL	tak	szary	1143/69/52	zwieszany	>> 468827
18	3000	1800	OPAL		szary	1143/69/52	zwieszany	>> 468582
18	4000	1900	OPAL	tak	szary	1143/69/52	zwieszany	>> 464881
18	4000	1900	OPAL		szary	1143/69/52	zwieszany	>> 464768
22	3000	2250	OPAL	tak	szary	1423/69/52	natynkowy	>> 469848
22	3000	2250	OPAL		szary	1423/69/52	natynkowy	>> 469602
22	4000	2400	OPAL	tak	szary	1423/69/52	natynkowy	>> 469183
22	4000	2400	OPAL		szary	1423/69/52	natynkowy	>> 469060
22	4000	2400	OPAL		biały	1423/69/52	natynkowy	>> 461989

BARIS 52 LED SINGLE

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
22	4000	2400	OPAL		czarny	1423/69/52	natynkowy	>> 461941
22	3000	2250	OPAL	tak	szary	1423/69/52	zwieszany	>> 468889
22	3000	2250	OPAL		szary	1423/69/52	zwieszany	>> 468643
22	4000	2400	OPAL	tak	szary	1423/69/52	zwieszany	>> 469121
22	4000	2400	OPAL		szary	1423/69/52	zwieszany	>> 469008
30	3000	2800	OPAL	tak	szary	1143/69/52	natynkowy	>> 469817
30	3000	2800	OPAL		szary	1143/69/52	natynkowy	>> 469572
30	4000	3000	OPAL	tak	szary	1143/69/52	natynkowy	>> 464973
30	4000	3000	OPAL		szary	1143/69/52	natynkowy	>> 464850
30	3000	2800	OPAL	tak	szary	1143/69/52	zwieszany	>> 468858
30	3000	2800	OPAL		szary	1143/69/52	zwieszany	>> 468612
30	4000	3000	OPAL	tak	szary	1143/69/52	zwieszany	>> 464911
30	4000	3000	OPAL		szary	1143/69/52	zwieszany	>> 464799
32	3000	3550	OPAL	tak	szary	2263/69/52	natynkowy	>> 469909
32	3000	3550	OPAL		szary	2263/69/52	natynkowy	>> 469664
32	4000	3800	OPAL	tak	szary	2263/69/52	natynkowy	>> 469428
32	4000	3800	OPAL		szary	2263/69/52	natynkowy	>> 469305
32	4000	3800	OPAL		biały	2263/69/52	natynkowy	>> 461996
32	4000	3800	OPAL		czarny	2263/69/52	natynkowy	>> 461958
32	3000	3550	OPAL	tak	szary	2263/69/52	zwieszany	>> 468940
32	3000	3550	OPAL		szary	2263/69/52	zwieszany	>> 468704
32	4000	3800	OPAL	tak	szary	2263/69/52	zwieszany	>> 469367
37	3000	3550	OPAL	tak	szary	1423/69/52	natynkowy	>> 469879
37	3000	3550	OPAL		szary	1423/69/52	natynkowy	>> 469633
37	4000	3800	OPAL	tak	szary	1423/69/52	natynkowy	>> 469213
37	4000	3800	OPAL		szary	1423/69/52	natynkowy	>> 469091
37	3000	3550	OPAL	tak	szary	1423/69/52	zwieszany	>> 468919
37	3000	3550	OPAL		szary	1423/69/52	zwieszany	>> 468674
37	4000	3800	OPAL	tak	szary	1423/69/52	zwieszany	>> 469152
37	4000	3800	OPAL		szary	1423/69/52	zwieszany	>> 469039
56	3000	5650	OPAL	tak	szary	2263/69/52	natynkowy	>> 469930
56	3000	5650	OPAL		szary	2263/69/52	natynkowy	>> 469695
56	4000	6000	OPAL	tak	szary	2263/69/52	natynkowy	>> 469459
56	4000	6000	OPAL		szary	2263/69/52	natynkowy	>> 469336
56	3000	5650	OPAL	tak	szary	2263/69/52	zwieszany	>> 468971
56	3000	5650	OPAL		szary	2263/69/52	zwieszany	>> 468735
56	4000	6000	OPAL	tak	szary	2263/69/52	zwieszany	>> 469398
56	4000	6000	OPAL		szary	2263/69/52	zwieszany	>> 469275

BARIS 52 LED SINGLE

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Baris 52 LED Single PRM

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
9	3000	850	PRM	tak	szary	583/69/52	natynkowy	>> 469732
9	3000	850	PRM		szary	583/69/52	natynkowy	>> 469497
9	4000	900	PRM	tak	szary	583/69/52	natynkowy	>> 461873
9	4000	900	PRM		szary	583/69/52	natynkowy	>> 461750
9	3000	850	PRM	tak	szary	583/69/52	zwieszany	>> 468773
9	3000	850	PRM		szary	583/69/52	zwieszany	>> 468537
9	4000	900	PRM	tak	szary	583/69/52	zwieszany	>> 461811
9	4000	900	PRM		szary	583/69/52	zwieszany	>> 461699
16	3000	1400	PRM	tak	szary	583/69/52	natynkowy	>> 469763
16	3000	1400	PRM		szary	583/69/52	natynkowy	>> 469527
16	4000	1500	PRM	tak	szary	583/69/52	natynkowy	>> 461903
16	4000	1500	PRM		szary	583/69/52	natynkowy	>> 461781
16	3000	1400	PRM	tak	szary	583/69/52	zwieszany	>> 468803
16	3000	1400	PRM		szary	583/69/52	zwieszany	>> 468568
16	4000	1500	PRM	tak	szary	583/69/52	zwieszany	>> 461842
16	4000	1500	PRM		szary	583/69/52	zwieszany	>> 461729
18	3000	1800	PRM	tak	szary	1143/69/52	natynkowy	>> 469794
18	3000	1800	PRM		szary	1143/69/52	natynkowy	>> 469558
18	4000	1900	PRM	tak	szary	1143/69/52	natynkowy	>> 464959
18	4000	1900	PRM		szary	1143/69/52	natynkowy	>> 464836
18	3000	1800	PRM	tak	szary	1143/69/52	zwieszany	>> 468834
18	4000	1900	PRM	tak	szary	1143/69/52	zwieszany	>> 464898
18	4000	1900	PRM		szary	1143/69/52	zwieszany	>> 464775
22	3000	2250	PRM	tak	szary	1423/69/52	natynkowy	>> 469855
22	3000	2250	PRM		szary	1423/69/52	natynkowy	>> 469619
22	4000	2400	PRM	tak	szary	1423/69/52	natynkowy	>> 469190
22	4000	2400	PRM		szary	1423/69/52	natynkowy	>> 469077
22	3000	2250	PRM	tak	szary	1423/69/52	zwieszany	>> 468896
22	3000	2250	PRM		szary	1423/69/52	zwieszany	>> 468650
22	4000	2400	PRM	tak	szary	1423/69/52	zwieszany	>> 469138
22	4000	2400	PRM		szary	1423/69/52	zwieszany	>> 469015
30	3000	2800	PRM	tak	szary	1143/69/52	natynkowy	>> 469824
30	3000	2800	PRM		szary	1143/69/52	natynkowy	>> 469589
30	4000	3000	PRM	tak	szary	1143/69/52	natynkowy	>> 464980
30	4000	3000	PRM		szary	1143/69/52	natynkowy	>> 464867
30	3000	2800	PRM	tak	szary	1143/69/52	zwieszany	>> 468865

BARIS 52 LED SINGLE

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
30	3000	2800	PRM		szary	1143/69/52	zwieszany	>> 468629
30	4000	3000	PRM	tak	szary	1143/69/52	zwieszany	>> 464928
30	4000	3000	PRM		szary	1143/69/52	zwieszany	>> 464805
32	3000	3550	PRM	tak	szary	2263/69/52	natynkowy	>> 469916
32	3000	3550	PRM		szary	2263/69/52	natynkowy	>> 469671
32	4000	3800	PRM	tak	szary	2263/69/52	natynkowy	>> 469435
32	4000	3800	PRM		szary	2263/69/52	natynkowy	>> 469312
32	3000	3550	PRM	tak	szary	2263/69/52	zwieszany	>> 468957
32	3000	3550	PRM		szary	2263/69/52	zwieszany	>> 468711
32	4000	3800	PRM	tak	szary	2263/69/52	zwieszany	>> 469374
32	4000	3800	PRM		szary	2263/69/52	zwieszany	>> 469251
37	3000	3550	PRM	tak	szary	1423/69/52	natynkowy	>> 469886
37	3000	3550	PRM		szary	1423/69/52	natynkowy	>> 469640
37	4000	3800	PRM	tak	szary	1423/69/52	natynkowy	>> 469220
37	4000	3800	PRM		szary	1423/69/52	natynkowy	>> 469107
37	3000	3550	PRM	tak	szary	1423/69/52	zwieszany	>> 468926
37	3000	3550	PRM		szary	1423/69/52	zwieszany	>> 468681
37	4000	3800	PRM	tak	szary	1423/69/52	zwieszany	>> 469169
37	4000	3800	PRM		szary	1423/69/52	zwieszany	>> 469046
56	3000	5650	PRM	tak	szary	2263/69/52	natynkowy	>> 469947
56	3000	5650	PRM		szary	2263/69/52	natynkowy	>> 469701
56	4000	6000	PRM	tak	szary	2263/69/52	natynkowy	>> 469466
56	4000	6000	PRM		szary	2263/69/52	natynkowy	>> 469343
56	3000	5650	PRM	tak	szary	2263/69/52	zwieszany	>> 468988
56	3000	5650	PRM		szary	2263/69/52	zwieszany	>> 468742
56	4000	6000	PRM	tak	szary	2263/69/52	zwieszany	>> 469404
56	4000	6000	PRM		szary	2263/69/52	zwieszany	>> 469282

Baris 52 LED Single UGR

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
10	4000	1000	UGR	tak	szary	583/69/52	natynkowy	>> 461880
10	4000	1000	UGR		szary	583/69/52	natynkowy	>> 461767
10	3000	950	UGR	tak	szary	583/69/52	natynkowy	>> 469749
10	3000	950	UGR		szary	583/69/52	natynkowy	>> 469503
10	4000	1000	UGR	tak	szary	583/69/52	zwieszany	>> 461828
10	4000	1000	UGR		szary	583/69/52	zwieszany	>> 461705
10	3000	950	UGR	tak	szary	583/69/52	zwieszany	>> 468780
10	3000	950	UGR		szary	583/69/52	zwieszany	>> 468544

BARIS 52 LED SINGLE

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
10	4000	1000	UGR	tak	czarny	583/69/52	zwieszany	>> 448034
18	3000	1600	UGR	tak	szary	583/69/52	natynkowy	>> 469770
18	3000	1600	UGR		szary	583/69/52	natynkowy	>> 469534
18	4000	1700	UGR	tak	szary	583/69/52	natynkowy	>> 461910
18	4000	1700	UGR		szary	583/69/52	natynkowy	>> 461798
18	3000	1600	UGR	tak	szary	583/69/52	zwieszany	>> 468810
18	3000	1600	UGR		szary	583/69/52	zwieszany	>> 468575
18	4000	1700	UGR	tak	szary	583/69/52	zwieszany	>> 461859
18	4000	1700	UGR		szary	583/69/52	zwieszany	>> 461736
20	3000	1900	UGR	tak	szary	1143/69/52	natynkowy	>> 469800
20	3000	1900	UGR		szary	1143/69/52	natynkowy	>> 469565
20	4000	2000	UGR	tak	szary	1143/69/52	natynkowy	>> 464966
20	4000	2000	UGR		szary	1143/69/52	natynkowy	>> 464843
20	3000	1900	UGR	tak	szary	1143/69/52	zwieszany	>> 468841
20	3000	1900	UGR		szary	1143/69/52	zwieszany	>> 468605
20	4000	2000	UGR	tak	szary	1143/69/52	zwieszany	>> 464904
20	4000	2000	UGR		szary	1143/69/52	zwieszany	>> 464782
25	3000	2400	UGR	tak	szary	1423/69/52	natynkowy	>> 469862
25	3000	2400	UGR		szary	1423/69/52	natynkowy	>> 469626
25	4000	2550	UGR	tak	szary	1423/69/52	natynkowy	>> 469206
25	4000	2550	UGR		szary	1423/69/52	natynkowy	>> 469084
25	3000	2400	UGR	tak	szary	1423/69/52	zwieszany	>> 468902
25	3000	2400	UGR		szary	1423/69/52	zwieszany	>> 468667
25	4000	2550	UGR	tak	szary	1423/69/52	zwieszany	>> 469145
25	4000	2550	UGR		szary	1423/69/52	zwieszany	>> 469022
34	3000	3200	UGR	tak	szary	1143/69/52	natynkowy	>> 469831
34	3000	3200	UGR		szary	1143/69/52	natynkowy	>> 469596
34	4000	3400	UGR	tak	szary	1143/69/52	natynkowy	>> 464997
34	4000	3400	UGR		szary	1143/69/52	natynkowy	>> 464874
34	3000	3200	UGR	tak	szary	1143/69/52	zwieszany	>> 468872
34	3000	3200	UGR		szary	1143/69/52	zwieszany	>> 468636
34	4000	3400	UGR	tak	szary	1143/69/52	zwieszany	>> 464935
34	4000	3400	UGR		szary	1143/69/52	zwieszany	>> 464812
37	3000	3750	UGR	tak	szary	2263/69/52	natynkowy	>> 469923
37	3000	3750	UGR		szary	2263/69/52	natynkowy	>> 469688
37	4000	4000	UGR	tak	szary	2263/69/52	natynkowy	>> 469442
37	4000	4000	UGR		szary	2263/69/52	natynkowy	>> 469329
37	3000	3750	UGR	tak	szary	2263/69/52	zwieszany	>> 468964

BARIS 52 LED SINGLE

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
37	3000	3750	UGR		szary	2263/69/52	zwieszany	>> 468728
37	4000	4000	UGR	tak	szary	2263/69/52	zwieszany	>> 469381
37	4000	4000	UGR		szary	2263/69/52	zwieszany	>> 469268
43	3000	4050	UGR	tak	szary	1423/69/52	natynkowy	>> 469893
43	3000	4050	UGR		szary	1423/69/52	natynkowy	>> 469657
43	4000	4300	UGR	tak	szary	1423/69/52	natynkowy	>> 469237
43	4000	4300	UGR		szary	1423/69/52	natynkowy	>> 469114
43	3000	4050	UGR	tak	szary	1423/69/52	zwieszany	>> 468933
43	3000	4050	UGR		szary	1423/69/52	zwieszany	>> 468698
43	4000	4300	UGR	tak	szary	1423/69/52	zwieszany	>> 469176
43	4000	4300	UGR		szary	1423/69/52	zwieszany	>> 469053
66	3000	6400	UGR	tak	szary	2263/69/52	natynkowy	>> 469954
66	3000	6400	UGR		szary	2263/69/52	natynkowy	>> 469718
66	4000	6800	UGR	tak	szary	2263/69/52	natynkowy	>> 469473
66	4000	6800	UGR		szary	2263/69/52	natynkowy	>> 469350
66	3000	6400	UGR	tak	szary	2263/69/52	zwieszany	>> 468995
66	3000	6400	UGR		szary	2263/69/52	zwieszany	>> 468759
66	4000	6800	UGR	tak	szary	2263/69/52	zwieszany	>> 469411
66	4000	6800	UGR		szary	2263/69/52	zwieszany	>> 469299

Data utworzenia karty: 02 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:104/2021; 105/2021; 233/2023; 234/2023

