

UV-C STERILON MAX

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc nominalna [W]:	288.00
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Klasa ochronności:	I
Materiał korpusu:	stal
Kolor korpusu:	biało-grafitowy; czarny
Stopień szczelności:	IP20
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1895/650/650;

CHARAKTERYSTYKA

Przepływowe lampy wykorzystujące światło ultrafioletowe (UV-C), są jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu. **Dawka jednorobiegowa od 90 J/m² do 100 J/m². Takie same parametry dla 800 1200 i 1500.**

- Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza
- Rodzaj światła: ultrafioletowe UV-C
- Korpus stalowy malowany proszkowo na kolor biało-grafitowy lub czarny
- Żywotność źródła światła: 9000 h
- Możliwość resetu licznika czasu pracy
- Lampa wyposażona w diodowy licznik czasu pracy służący do sygnalizacji zużycia świetlówek UV-C
- Bardzo cicha praca

ZASTOSOWANIE

Lampy polecane do wykorzystania w dużych obiektach usługowych (salony fryzjerskie, kosmetyczne, manicure), placówkach służby zdrowia, hotelach, restauracjach, jednostkach administracji publicznej, placówkach edukacyjnych i opiekuńczych.

* Parametry mogą się różnić (+/- 5%)

UV-C STERILON MAX

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc nominalna [W]	Kolor korpusu	Przewód - długość [m]	Całkowity pobór mocy [W]	Przepływ powietrza [m3/h]	Natężenie głośności [dB]	Licznik czasu pracy	Miejsce na filtr HEPA	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
288	biało-grafitowy	4	282	800	31	tak	tak	1895/650/650	>> 249921
288	czarny	4	282	800	31	tak	tak	1895/650/650	>> 249938
288	biało-grafitowy	4	282	1200	37	tak	tak	1895/650/650	>> 249884
288	czarny	4	282	1200	37	tak	tak	1895/650/650	>> 249891
288	biało-grafitowy	4	297	1500	37	tak	tak	1895/650/650	>> 249969
288	czarny	4	297	1500	37	tak	tak	1895/650/650	>> 249976

UV-C STERILON MAX

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
249778	Filtr HEPA do UV-C STERILON MAX 800/1200/1500
249785	Filtr węglowy do UV-STERILON MAX 800/1200/1500
249822	Filtr powietrza wstępny do UV-STERILON MAX 800/1200/1500
249990	Uchwyt montażowy FILTRÓW UV-STERILON MAX 800/1200/1500

Data utworzenia karty: 08 listopad 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:366/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl