

# UV-C STERILON MAX

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Moc nominalna [W]:</b>	288.00
<b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>	220 - 240
<b>Klasa ochronności:</b>	I
<b>Materiał korpusu:</b>	stal
<b>Kolor korpusu:</b>	biało-grafitowy; czarny
<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	1895/650/650;

## CHARAKTERYSTYKA

Przepływowe lampy wykorzystujące światło ultrafioletowe (UV-C), są jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu. **Dawka jednorobiegowa od 90 J/m<sup>2</sup> do 100 J/m<sup>2</sup>. Takie same parametry dla 800 1200 i 1500.**

- Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza
- Rodzaj światła: ultrafioletowe UV-C
- Korpus stalowy malowany proszkowo na kolor biało-grafitowy lub czarny
- Żywotność źródła światła: 9000 h
- Możliwość resetu licznika czasu pracy
- Lampa wyposażona w diodowy licznik czasu pracy służący do sygnalizacji zużycia świetlówek UV-C
- Bardzo cicha praca

## ZASTOSOWANIE

Lampy polecane do wykorzystania w dużych obiektach usługowych (salony fryzjerskie, kosmetyczne, manicure), placówkach służby zdrowia, hotelach, restauracjach, jednostkach administracji publicznej, placówkach edukacyjnych i opiekuńczych.

\* Parametry mogą się różnić (+/- 5%)

# UV-C STERILON MAX

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc nominalna [W]	Kolor korpusu	Przewód - długość [m]	Całkowity pobór mocy [W]	Przepływ powietrza [m3/h]	Natężenie głośności [dB]	Licznik czasu pracy	Miejsce na filtr HEPA	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
288	biało-grafitowy	4	282	800	31	tak	tak	1895/650/650	<a href="#">&gt;&gt; 249921</a>
288	czarny	4	282	800	31	tak	tak	1895/650/650	<a href="#">&gt;&gt; 249938</a>
288	biało-grafitowy	4	282	1200	37	tak	tak	1895/650/650	<a href="#">&gt;&gt; 249884</a>
288	czarny	4	282	1200	37	tak	tak	1895/650/650	<a href="#">&gt;&gt; 249891</a>
288	biało-grafitowy	4	297	1500	37	tak	tak	1895/650/650	<a href="#">&gt;&gt; 249969</a>
288	czarny	4	297	1500	37	tak	tak	1895/650/650	<a href="#">&gt;&gt; 249976</a>

# UV-C STERILON MAX

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
249778	Filtr HEPA do UV-C STERILON MAX 800/1200/1500
249785	Filtr węglowy do UV-STERILON MAX 800/1200/1500
249822	Filtr powietrza wstępny do UV-STERILON MAX 800/1200/1500
249990	Uchwyt montażowy FILTRÓW UV-STERILON MAX 800/1200/1500

Data utworzenia karty: 08 listopad 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:366/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl