

# CRANE COB LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Moc nominalna [W] - zakres:</b>             | 5W COB - 1W SMD |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:</b> | 620 - 120       |
| <b>Stopień szczelności:</b>                    | IP44            |
| <b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>      | 5               |
| <b>Częstotliwość [Hz]:</b>                     | 50-60           |
| <b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b>     | 90.00           |
| <b>Klasa ochronności:</b>                      | III             |
| <b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>           | >80             |
| <b>Czas ładowania [h:min]:</b>                 | 3.00            |
| <b>Czas pracy na baterii [h:min]:</b>          | 3               |
| <b>Rodzaj akumulatora:</b>                     | Li-Ion 3,7V     |
| <b>Kolor korpusu:</b>                          | czarny          |
| <b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>                 | 61/41.5/340;    |
| <b>Gwarancja [lata]:</b>                       | 2               |

## CHARAKTERYSTYKA

- Źródło światła: 5W COB LED + 1W SMD LED (górna)
- Strumień świetlny: 5W COB – 620lm, 1W SMD – 120lm
- Silny magnes w podstawie
- Funkcja latarki
- III klasa ochrony
- W komplecie ładowarka USB 100-240 AC/DC 5V1A + 1,5m micro
- Waga: 0,3 kg
- Bateria Li-ion 3,7V 2600mAh
- Lampa pokryta gumą
- Czas ładowania 3H
- Czas świecenia 3h w funkcji high, 5,5h w trybie low.
- Wskaźnik ładowania i rozładowania akumulatora
- Lampka ruchoma w zakresie 120°

## ZASTOSOWANIE

# CRANE COB LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

| Moc nominalna<br>[W] - zakres | Strumień świetlny oprawy<br>[lm] - zakres | Czas ładowania<br>[h:min] | Czas pracy na<br>baterii [h:min] | Rodzaj<br>akumulatora | Pojemność<br>akumulatora [mAh] | Rodzaj<br>wtyczki | Wymiary<br>(W/S/G/Z) [mm] | Indeks                          |
|-------------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 5W COB - 1W SMD               | 620 - 120                                 | 3.00                      | 3                                | Li-Ion 3,7V           | 2600                           | UNI-<br>SCHUKO    | 61/41.5/340               | <a href="#">&gt;&gt; 334764</a> |

Data utworzenia karty: 31 styczeń 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:282/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl