

CRANE COB LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W] - plage:	5W COB - 1W SMD
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	620 - 120
Degré d'étanchéité:	IP44
Tension d'alimentation nominale [V]:	5
Fréquence [Hz]:	50-60
Classe de protection:	III
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Temps de charge [h: min]:	3.00
Temps de travail avec batterie [h: min]:	3
Type de batterie:	Li-Ion 3, 7V
Couleur du corps:	noir
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	61/41.5/340;
Garantie [années]:	2

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- source de lumière : 5W COB LED + 1W SMD LED (en haut)
- Flux lumineux : 5W COB – 620 lm, 1 W SMD – 120 lm
- Aimant puissant dans la base
- Fonction de torche
- Classe de protection III
- Câble de chargement de 1.5 m avec prise C inclus
- Poids : 0,3 kg
- Batterie Li-ion 3,7 V 2600 mAh
- Luminaire à revêtement caoutchouc
- Durée de charge 3 h
- Durée d'éclairage en fonction high, 5,5 h en fonction low.
- Indicateur de charge et de décharge de la batterie
- Luminaire mobile à 120°

APPLICATION

CRANE COB LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

Puissance nominale [W] - plage	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Temps de charge [h: min]	Temps de travail avec batterie [h: min]	Type de batterie	Capacité de la batterie [mAh]	Type de connecteur	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
5W COB - 1W SMD	620 - 120	3.00	3	Li-Ion 3,7V	2600	UNI-SCHUKO	61/41.5/340	>> 334764

Date de création de la carte: 09 décembre 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 282/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2