CRANE COB LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

5W COB - 1W SMD

Lumenoutput [Im] - Reichweite: 620 - 120

IP-Schutzart: IP44

Versorgungsspannung [V]: 5

Frequenz: 50 - 60

Lichtausbeute [lm/W]: 90.00

Schutzklasse:

Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80

Ladezeit [h:min]: 3.00

Batterielebensdauer [h:min]: 3

Akku: Li-lon 3, 7V

Farbe Gehäuse: schwarz

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: 61/41.5/340;

Garantie [Jahren]: 2

CHARAKTERISTIK

- Lichtquelle: 5W COB-LED + 1W SMD-LED (Stirn)
- Lichtstrom: 5W COB 620lm, 1W SMD 120lm
- Starker Magnet im Sockel
- Schutzklasse III
- Komplett mit 1.5m Ladekabel mit C-Buchse
- Gewicht: 0,3 kg
- Li-Ionen-Akku 3,7 V 2600 mAh
- Lampe mit Gummi überzogen
- Ladezeit 3 Stunden Beleuchtungszeit 3 Stunden bei hoher Funktion, 5,5 Stunden bei niedrigem Modus.
- Batterielade- und Entladeanzeige
- Bewegliche Lampe im Bereich von 120°

ANWENDUNGSBEREICHE



CRANE COB LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

Nennleistung [W] - Reichweite	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Ladezeit [h:min]	Batterielebensdauer [h:min]	Akku	Batteriekapazität [mAh]	Steckertyp	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
5W COB - 1W SMD	620 - 120	3.00	3	Li-lon 3,7V	2600	UNI- SCHUKO	61/41.5/340	>> 334764

Erstellungsdatum der Karte: 09 Dezember 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



