

# CRANE COB LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Nennleistung [W] - Reichweite:</b>	5W COB - 1W SMD
<b>Lumenoutput [lm] - Reichweite:</b>	620 - 120
<b>IP-Schutzart:</b>	IP44
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	5
<b>Frequenz:</b>	50 - 60
<b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>	90.00
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>Ladezeit [h:min]:</b>	3.00
<b>Batterielebensdauer [h:min]:</b>	3
<b>Akku:</b>	Li-Ion 3, 7V
<b>Farbe Gehäuse:</b>	schwarz
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	61/41.5/340;
<b>Garantie [Jahren]:</b>	2

## CHARAKTERISTIK

- Lichtquelle: 5W COB-LED + 1W SMD-LED (Stirn)
- Lichtstrom: 5W COB - 620lm, 1W SMD - 120lm
- Starker Magnet im Sockel
- Schutzklasse III
- Inklusive USB-Ladegerät 100-240 AC / DC 5V1A + 1,5m micro
- Gewicht: 0,3 kg
- Li-Ionen-Akku 3,7 V 2600 mAh
- Lampe mit Gummi überzogen
- Ladezeit 3 Stunden - Beleuchtungszeit 3 Stunden bei hoher Funktion, 5,5 Stunden bei niedrigem Modus.
- Batterielade- und Entladeanzeige
- Bewegliche Lampe im Bereich von 120°

## ANWENDUNGSBEREICHE

# CRANE COB LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

Nennleistung [W] - Reichweite	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Ladezeit [h:min]	Batterielebensdauer [h:min]	Akku	Batteriekapazität [mAh]	Steckertyp	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
5W COB - 1W SMD	620 - 120	3.00	3	Li-Ion 3,7V	2600	UNI- SCHUKO	61/41.5/340	<a href="#">&gt;&gt; 334764</a>

Erstellungsdatum der Karte: 31 Januar 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 282/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl