FUTURE BALL LED LV

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP44; IP44/20; IP54/20
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	10.00; 20.00
Temperatura barwowa [K]:	4000
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2000
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	24; 24 - 48; 42 - 48
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Kąt świecenia [°]:	120
Klasa ochronności:	III
Materiał korpusu:	PP
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	matowy
Kolor korpusu:	szary
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	244/237/236;
Gwarancja [lata]:	5

CHARAKTERYSTYKA

- Źródło światła: wysokowydajne LED
- Moc: 20W
- Maksymalny strumień świetlny: 2000lm
- Stopień szczelności: IP 44/20
- Stopień odporności na uderzenia: IK10
- Równomierny (kulisty) rozsył światła
- Klosz wykonany z PC mrożonego
- Składany haczyk
- Przewód gumowy H07RN-F 2x1,5mm (5m)
- Korpus: PP
- Woreczki ochronne

Wersja z funkcją oświetlenia awaryjnego:

- Moc przy pracy sieciowej 48V: 10 W; - Strumień przy pracy sieciowej 48V: 1100 lm; - Strumień świetlny przy pracy akumulatorowej: 380 lm

- Tryb pracy awaryjnej 3 x 60 min; - Model wyposażony w akumulator NiMH 1300 mAh 14,4 V; - Czas ładowania 3h

- Oprawa wyposażona w serwisowy przełącznik mocy pracy sieciowej, pozwalający przełączyć moc na 20 W (2000 lumen)

ZASTOSOWANIE

FUTURE BALL LED LV

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Znamionowe napięcie zasilania [V]	Przewód - typ	Przewód - długość [m]	Liczba gniazd	Rodzaj gniazda	Rodzaj wtyczki	Stopień szczelności	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
10	4000	2000	24 - 48	H07RN-F 2x1.5mm	5				IP44/20	244/237/236	>> 619410
20	4000	2000	42 - 48	H07RN-F 2x1.5mm	5				IP54/20	244/237/236	>> 619465
20	4000	2000	24 - 48	H07RN-F 2x1.5mm	5				IP44/20	244/237/236	>> 619403
20	4000	2000	24	H07RN-F 2x1.5mm	5	0		CEE	IP44	244/237/236	>> 619328
20	4000	2000	24	H07RN-F 2x1.5mm	5	2	CEE	CEE	IP44	244/237/236	>> 619335
20	4000	2000	42 - 48	H07RN-F 2x1.5mm	5	0		CEE	IP44	244/237/236	>> 619083
20	4000	2000	42 - 48	H07RN-F 2x1.5mm	5	2	CEE	CEE	IP44	244/237/236	>> 619090

FUTURE BALL LED LV

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
016707	STOJAK MAGNUM - MAŁY

Data utworzenia karty: 12 maj 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 267/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl