

# FUTURE BALL LED LV

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>IP-Schutzart:</b>	IP44; IP44/20; IP54/20
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK10
<b>Leistung [W]:</b>	10.00; 20.00
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	2000
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	24; 24 - 48; 42 - 48
<b>Frequenz:</b>	50 - 60
<b>Abstrahl- winkel [°]:</b>	120
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Material Gehäuse:</b>	PP
<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Typ Diffusor:</b>	matt
<b>Farbe Gehäuse:</b>	grau
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	244/237/236;
<b>Garantie [Jahren]:</b>	5

## CHARAKTERISTIK

- Lichtquelle: Hochleistungs-LED
  - Leistung: 20W
  - Maximaler Lichtstrom: 2000lm SMD LED
  - Schutzart: IP 44/20
  - Schlagfestigkeit: IK10
  - Gleichmäßige (sphärische) Lichtverteilung
  - Lampenabdeckung aus gefrorenem PC
  - Ausziehbarer Haken
  - Gummierter Kabel H07RN-F 2x1,5mm (5m)
  - Gehäuse: PP
  - Schutztaschen
- Version mit Notlichtfunktion:
- Leistung bei 48 V-Netzbetrieb: 10 W; - 48 V Netzstrom: 1100 lm; - Lichtstrom bei Akkubetrieb: 380 lm
  - Notbetrieb 3 x 60 min; - Das Modell ist mit einem NiMH-Akku mit 1300 mAh und 14,4 V ausgestattet; - Ladezeit 3h
  - Die Leuchte ist mit einem Netzschalter für die Stromversorgung ausgestattet, so dass die Leistung auf 20 W (2000 Lumen) umgestellt werden kann.

## ANWENDUNGSBEREICHE

# FUTURE BALL LED LV

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Versorgungsspannung [V]	Anzahl der Steckdosen	Art der Steckdose	Steckertyp	IP-Schutzart	Notfallbeleuchtung [h]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
10	4000	2000	24 - 48				IP44/20		244/237/236	<a href="#">&gt;&gt; 619410</a>
20	4000	2000	42 - 48				IP54/20	3	244/237/236	<a href="#">&gt;&gt; 619465</a>
20	4000	2000	24 - 48				IP44/20		244/237/236	<a href="#">&gt;&gt; 619403</a>
20	4000	2000	24	0		CEE	IP44		244/237/236	<a href="#">&gt;&gt; 619328</a>
20	4000	2000	24	2	CEE	CEE	IP44		244/237/236	<a href="#">&gt;&gt; 619335</a>
20	4000	2000	42 - 48	0		CEE	IP44		244/237/236	<a href="#">&gt;&gt; 619083</a>
20	4000	2000	42 - 48	2	CEE	CEE	IP44		244/237/236	<a href="#">&gt;&gt; 619090</a>

# FUTURE BALL LED LV

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
016707	MAGNUM-STATIV KLEIN

Erstellungsdatum der Karte: 08 November 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 267/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl