

FUTURE BALL LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP44; IP54
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	20.00
Temperatura barwowa [K]:	4000
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2400
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	141.00
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60
Klasa ochrony:	I
Materiał korpusu:	PP
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	MAT; mleczny
Kolor korpusu:	grafitowy; szary
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	244/237/236; 244/237/237;
Gwarancja [lata]:	5

CHARAKTERYSTYKA

- Moc: 20W
- Maksymalny strumień świetlny: 2400lm
- Stopień szczelności: IP 44/54
- Stopień odporności na uderzenia: IK10
- Równomierny (kulisty) rozsył światła
- Klosz wykonany z PC mrożonego
- Składany haczyk
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5mm (5m)
- Korpus: PP
- W standardzie wbudowane dwa gniazda (wersja AKKU jest wyposażona w jedno gniazdo)
- Woreczki ochronne
- Nawijak przewodu w obudowie oprawy

Opcje:

- wyłącznik
- magnesy na stopie

ZASTOSOWANIE

FUTURE BALL LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Rodzaj wtyczki	Rodzaj gniazda	Liczba gniazd	Haczyk	Włącznik	Magnes	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
20	4000	2400	IP54	UNI-SCHUCKO			tak	tak	tak	244/237/236	>> 619267
20	4000	2400	IP44	DK			tak			244/237/236	>> 619038
20	4000	2400	IP44	DK			tak	tak		244/237/236	>> 619182
20	4000	2400	IP44	DK			tak	tak	tak	244/237/236	>> 619250
20	4000	2400	IP54	UNI-SCHUCKO			tak			244/237/236	>> 619021
20	4000	2400	IP54	UNI-SCHUKO				tak		244/237/237	>> 619199
20	4000	2400	IP54	UNI-SCHUCKO	PL-FR	2	tak	tak	tak	244/237/236	>> 619281
20	4000	2400	IP54	UNI-SCHUCKO	SCHUKO	2	tak	tak	tak	244/237/236	>> 619298
20	4000	2400	IP44	DK	DK	2	tak	tak	tak	244/237/236	>> 619274
20	4000	2400	IP44	DK	DK	2	tak			244/237/236	>> 619014
20	4000	2400	IP44	DK	DK	2	tak	tak		244/237/236	>> 619205
20	4000	2400	IP54	UNI-SCHUCKO	PL-FR	2	tak			244/237/236	>> 619229
20	4000	2400	IP54	UNI-SCHUCKO	PL-FR	2	tak	tak		244/237/236	>> 619236
20	4000	2400	IP54	UNI-SCHUCKO	SCHUKO	2	tak			244/237/236	>> 619007
20	4000	2400	IP54	UNI-SCHUCKO	SCHUKO	2	tak	tak		244/237/236	>> 619212

FUTURE BALL LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
016707	STOJAK MAGNUM - MAŁY

Data utworzenia karty: 08 listopad 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 128/2021; 137/2019; 266/2023; 63/2015



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl