

# FUTURE BALL LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Stopień szczelności:</b>	IP44; IP54
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK10
<b>Moc nominalna [W]:</b>	20.00
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	2400
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b>	141.00
<b>Częstotliwość [Hz]:</b>	50 - 60
<b>Klasa ochrony:</b>	I
<b>Materiał korpusu:</b>	PP
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Rodzaj klosza:</b>	MAT; mleczny
<b>Kolor korpusu:</b>	grafitowy; szary
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	244/237/236; 244/237/237;
<b>Gwarancja [lata]:</b>	5

## CHARAKTERYSTYKA

- Moc: 20W
- Maksymalny strumień świetlny: 2400lm
- Stopień szczelności: IP 44/54
- Stopień odporności na uderzenia: IK10
- Równomierny (kulisty) rozsył światła
- Klosz wykonany z PC mrożonego
- Składany haczyk
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5mm (5m)
- Korpus: PP
- W standardzie wbudowane dwa gniazda (wersja AKKU jest wyposażona w jedno gniazdo)
- Woreczki ochronne
- Nawijak przewodu w obudowie oprawy

### Opcje:

- wyłącznik
- magnesy na stopie

## ZASTOSOWANIE

# FUTURE BALL LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Rodzaj wtyczki	Rodzaj gniazda	Liczba gniazd	Haczyk	Włącznik	Magnes	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
20	4000	2400	IP54	UNI-SCHUCKO			tak	tak	tak	244/237/236	<a href="#">&gt;&gt; 619267</a>
20	4000	2400	IP44	DK			tak			244/237/236	<a href="#">&gt;&gt; 619038</a>
20	4000	2400	IP44	DK			tak	tak		244/237/236	<a href="#">&gt;&gt; 619182</a>
20	4000	2400	IP44	DK			tak	tak	tak	244/237/236	<a href="#">&gt;&gt; 619250</a>
20	4000	2400	IP54	UNI-SCHUCKO			tak			244/237/236	<a href="#">&gt;&gt; 619021</a>
20	4000	2400	IP54	UNI-SCHUKO				tak		244/237/237	<a href="#">&gt;&gt; 619199</a>
20	4000	2400	IP54	UNI-SCHUCKO	PL-FR	2	tak	tak	tak	244/237/236	<a href="#">&gt;&gt; 619281</a>
20	4000	2400	IP54	UNI-SCHUCKO	SCHUKO	2	tak	tak	tak	244/237/236	<a href="#">&gt;&gt; 619298</a>
20	4000	2400	IP44	DK	DK	2	tak	tak	tak	244/237/236	<a href="#">&gt;&gt; 619274</a>
20	4000	2400	IP44	DK	DK	2	tak			244/237/236	<a href="#">&gt;&gt; 619014</a>
20	4000	2400	IP44	DK	DK	2	tak	tak		244/237/236	<a href="#">&gt;&gt; 619205</a>
20	4000	2400	IP54	UNI-SCHUCKO	PL-FR	2	tak			244/237/236	<a href="#">&gt;&gt; 619229</a>
20	4000	2400	IP54	UNI-SCHUCKO	PL-FR	2	tak	tak		244/237/236	<a href="#">&gt;&gt; 619236</a>
20	4000	2400	IP54	UNI-SCHUCKO	SCHUKO	2	tak			244/237/236	<a href="#">&gt;&gt; 619007</a>
20	4000	2400	IP54	UNI-SCHUCKO	SCHUKO	2	tak	tak		244/237/236	<a href="#">&gt;&gt; 619212</a>

# FUTURE BALL LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
016707	STOJAK MAGNUM - MAŁY

Data utworzenia karty: 08 listopad 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 128/2021; 137/2019; 266/2023; 63/2015



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl