

# FUTURE BALL LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>IP-Schutzart:</b>	IP44; IP54
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK10
<b>Leistung [W]:</b>	20.00
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	2400
<b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>	141.00
<b>Frequenz:</b>	50 - 60
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Material Gehäuse:</b>	PP
<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Typ Diffusor:</b>	MATT; milchig
<b>Farbe Gehäuse:</b>	graphit; grau
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	244/237/236; 244/237/237;
<b>Garantie [Jahren]:</b>	5

## CHARAKTERISTIK

- Lichtquelle: Hochleistungs-LED
  - Maximaler Lichtstrom: 2400lm SMD LED
  - Leistung: 20W
  - Schutzart: IP44 / 54
  - Lichtverteilung von 120°
  - Stoßfestes Gehäuse IK10
  - Griff mit Position Einstellung
  - Blendschutz aus gefrorenem Polycarbonat Photobiologische Sicherheit ≤RG1
  - Ergonomische Halterung mit / ohne Magneten
  - Innovative und vielfältige Montagemöglichkeiten
  - Gummierter Kabel H07RN-F (3m) oder Kabel mit Ladegerät für die Batterieversion
- Optionen:
- Schalter
  - Magnete

## ANWENDUNGSBEREICHE

# FUTURE BALL LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	IP-Schutzart	Steckertyp	Art der Steckdose	Anzahl der Steckdosen	Haken	Schalter	Magnet	Index
20	4000	2400	IP54	UNI-SCHUCKO			ja	ja	ja	<a href="#">&gt;&gt; 619267</a>
20	4000	2400	IP44	DK			ja			<a href="#">&gt;&gt; 619038</a>
20	4000	2400	IP44	DK			ja	ja		<a href="#">&gt;&gt; 619182</a>
20	4000	2400	IP44	DK			ja	ja	ja	<a href="#">&gt;&gt; 619250</a>
20	4000	2400	IP54	UNI-SCHUCKO			ja			<a href="#">&gt;&gt; 619021</a>
20	4000	2400	IP54	UNI-SCHUKO				ja		<a href="#">&gt;&gt; 619199</a>
20	4000	2400	IP54	UNI-SCHUCKO	PL-FR	2	ja	ja	ja	<a href="#">&gt;&gt; 619281</a>
20	4000	2400	IP54	UNI-SCHUCKO	SCHUKO	2	ja	ja	ja	<a href="#">&gt;&gt; 619298</a>
20	4000	2400	IP44	DK	DK	2	ja	ja	ja	<a href="#">&gt;&gt; 619274</a>
20	4000	2400	IP44	DK	DK	2	ja			<a href="#">&gt;&gt; 619014</a>
20	4000	2400	IP44	DK	DK	2	ja	ja		<a href="#">&gt;&gt; 619205</a>
20	4000	2400	IP54	UNI-SCHUCKO	PL-FR	2	ja			<a href="#">&gt;&gt; 619229</a>
20	4000	2400	IP54	UNI-SCHUCKO	PL-FR	2	ja	ja		<a href="#">&gt;&gt; 619236</a>
20	4000	2400	IP54	UNI-SCHUCKO	SCHUKO	2	ja			<a href="#">&gt;&gt; 619007</a>
20	4000	2400	IP54	UNI-SCHUCKO	SCHUKO	2	ja	ja		<a href="#">&gt;&gt; 619212</a>

# FUTURE BALL LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
016707	MAGNUM-STATIV KLEIN

Erstellungsdatum der Karte: 08 November 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 128/2021; 137/2019; 266/2023; 63/2015



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl