### **FUTURE BALL LED**

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS





#### **PARAMÈTRES TECHNIQUE**

Degré d'étanchéité:	IP44; IP54
9	,

Résistance aux chocs: IK10

Puissance nominale [W]: 20.00

Température de couleur [K]: 4000

Flux lumineux du luminaire [lm]\*: 2400

Efficacité lumineuse du luminaire [lm / 141.00 W]:

\_\_\_\_

**Fréquence [Hz]:** 50 - 60

Classe de protection:

Matériau du corps: PP

Matériau du diffuseur: PC

Type de diffuseur: laitier; mat

**Couleur du corps:** graphite; gris

Dimensions (H/L/P/S) [mm]: 244/237/236; 244/237/237;

Garantie [années]: 5

#### **CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

- Puissance : 20W

- Flux lumineux maximal : 2400 lm

- Degré d'étanchéité : IP 44/54

- Résistance aux chocs : IK10

- Distribution lumineuse régulière (sphérique)

- Vasque fait en PC gelé

- Crochet pliable

- Câble en caoutchouc H07RN-F 3x1,5 mm (5 m)

- Corps : PP

- Deux prises sont intégrées en standard (la version AKKU est équipée d'une prise)

- Sacs de protection

- Enrouleur de câble dans le boîtier du luminaire

#### Options:

- interrupteur
- aimants de pied

#### **APPLICATION**



# **FUTURE BALL LED**

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

### **VERSIONS DISPONIBLES**



Click index >>, to see details

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Degré d'étanchéité	Type de connecteur	Type de prise	Nombre de prises	Crochet	Interrupteur	Aimant	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
20	4000	2400	IP54	UNI- SCHUCKO			oui	oui	oui	244/237/236	<u>&gt;&gt; 619267</u>
20	4000	2400	IP44	DK			oui			244/237/236	>> 619038
20	4000	2400	IP44	DK			oui	oui		244/237/236	>> 619182
20	4000	2400	IP44	DK			oui	oui	oui	244/237/236	>> 619250
20	4000	2400	IP54	UNI- SCHUCKO			oui			244/237/236	<u>&gt;&gt; 619021</u>
20	4000	2400	IP54	UNI- SCHUKO				oui		244/237/237	<u>&gt;&gt; 619199</u>
20	4000	2400	IP54	UNI- SCHUCKO	PL-FR	2	oui	oui	oui	244/237/236	<u>&gt;&gt; 619281</u>
20	4000	2400	IP54	UNI- SCHUCKO	SCHUKO	2	oui	oui	oui	244/237/236	>> 619298
20	4000	2400	IP44	DK	DK	2	oui	oui	oui	244/237/236	>> 619274
20	4000	2400	IP44	DK	DK	2	oui			244/237/236	>> 619014
20	4000	2400	IP44	DK	DK	2	oui	oui		244/237/236	<u>&gt;&gt; 619205</u>
20	4000	2400	IP54	UNI- SCHUCKO	PL-FR	2	oui			244/237/236	<u>&gt;&gt; 619229</u>
20	4000	2400	IP54	UNI- SCHUCKO	PL-FR	2	oui	oui		244/237/236	>> 619236
20	4000	2400	IP54	UNI- SCHUCKO	SCHUKO	2	oui			244/237/236	>> 619007
20	4000	2400	IP54	UNI- SCHUCKO	SCHUKO	2	oui	oui		244/237/236	<u>&gt;&gt; 619212</u>



## **FUTURE BALL LED**

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

#### **ACCESSOIRES DISPONIBLES**

Référence	NOM
016707	TREPIED MAGNUM - PETIT

Date de création de la carte: 08 novembre 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

