

PROFI SLIM LINE LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	28.00 - 126.00
Farbtemperatur [K]:	4000
Lichtstrom [lm]*:	3500 - 15300
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240; 24
Lichtausbeute [lm/W]:	121.00; 125.00
IP-Schutzart:	IP65
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Schutzklasse:	III
Farb- wiedergabe- index:	>80
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	transparent
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø20/1720; ø20/1160;
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Garantie [Jahren]:	5

CHARAKTERISTIK

PROFI SLIM LINE LED ist eine innovative Leuchte, die einen starken Lichtstrom liefert, der unvergleichlich höher ist als bei herkömmlichen Leuchtstofflampen. Die Leuchte zeichnet sich durch eine kompakte Struktur aus (ihr Durchmesser beträgt nur 20 mm), wodurch sie sich effektiv in den Montageort einfügt. Die Leuchten werden in ausgewählten Sets mit einem dedizierten Befestigungssystem (Montagehalterungen oder Magnete) angeboten und sind in ein einfach anzuschließendes Verkabelungssystem, Steckverbinder und Stromversorgung integriert. Dadurch können Sie ganz einfach eine Anschlusskonfiguration erstellen und die Installation des Leuchtensystems ist intuitiv einfach und schnell. Standardmäßig in Sets erhältlich: 2, 4 und 6 Stück.

Optional:

- Farbtemperatur: 3000K, 5700K,
- beliebige Sätze.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte empfiehlt sich besonders zur Beleuchtung von Autoaufzügen, Werkstätten, Maschinen und Industrieflächen.

PROFI SLIM LINE LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

PROFI SLIM LINE LED 220 - 240V

Leistung [W]	Lichtstrom [lm]*	Versorgungsspannung [V]	Version	Zubehör Enthalten	Steckertyp	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
28	3500	220 - 240	Set 2x14W mit Netzteil	Montagebügel	UNI-SCHUKO	ø20/1160	>> 378805
42	5100	220 - 240	Set 2x21W mit Netzteil	Montagebügel	UNI-SCHUKO	ø20/1720	>> 378881
56	7000	220 - 240	Set 4x14W mit Netzteil	Montagebügel	UNI-SCHUKO	ø20/1160	>> 378898
84	10500	220 - 240	Set 6x14W mit Netzteil	Montagebügel	UNI-SCHUKO	ø20/1160	>> 378904
84	10200	220 - 240	Set 4x21W mit Netzteil	Montagebügel	UNI-SCHUKO	ø20/1720	>> 378812
126	15300	220 - 240	Set 6x21W mit Netzteil	Montagebügel	UNI-SCHUKO	ø20/1720	>> 378829

PROFI SLIM LINE LED 24V

Leistung [W]	Lichtstrom [lm]*	Versorgungsspannung [V]	Version	Zubehör Enthalten	Steckertyp	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
28	3500	24	2x14W KIT mit CEE-Stecker	Montagebügel	CEE	ø20/1160	>> 378928
42	5100	24	2x21W KIT mit CEE-Stecker	Montagebügel	CEE	ø20/1720	>> 378874
56	7000	24	4x14W KIT mit CEE-Stecker	Montagebügel	CEE	ø20/1160	>> 378935
84	10500	24	6x14W KIT mit CEE-Stecker	Montagebügel	CEE	ø20/1160	>> 378942
84	10200	24	4x21W KIT mit CEE-Stecker	Montagebügel	CEE	ø20/1720	>> 378799
126	15300	24	6x21W KIT mit CEE-Stecker	Montagebügel	CEE	ø20/1720	>> 378911

PROFI SLIM LINE LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
	PROFI SLIM LINE LED Halterung magnetisch



PROFI SLIM LINE LED Halterung magnetisch (378751)

Erstellungsdatum der Karte: 08 November 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 11/2018; 286/2023