

CYCLOP LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Odporność na uderzenia:	IK09
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	300
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	3.7
Klasa ochronności:	III
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Rodzaj klosza:	transparentny
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	78/475/42;
Gwarancja [lata]:	2

CHARAKTERYSTYKA

- Źródło światła: COB LED
- Poglądowy czas pracy dla wybranych strumieni:
 - 300lm - czas pracy 2,5h
 - 150lm - czas pracy 4h
- Cześć górna ruchoma w zakresie 60°
- III klasa ochrony
- W komplecie 1,5 m kabel microUSB
- Wymiary: 78x475x42mm
- Waga: 110 g
- Bateria Li-ion 3,7V 1500mAh
- Czas ładowania: 3h
- Wskaźnik ładowania akumulatora
- Włączenie lampki poprzez ruch ręką dzięki wbudowanemu czujnikowi
- Antypoślizgowy pasek
- Nowoczesny design i najwyższej jakości materiały

ZASTOSOWANIE

CYCLOP LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Strumień świetlny oprawy [lm]*	Znamionowe napięcie zasilania [V]	Klasa ochronności	Odporność na uderzenia	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
300	3.7	III	IK09	78/475/42	>> 334689

Data utworzenia karty: 31 styczeń 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 287/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl