CYCLOP LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Odporność na uderzenia:	IK07
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	300
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	3.7
Klasa ochronności:	III
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Rodzaj klosza:	transparentny
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	78/475/42;
Gwarancja [lata]:	2

CHARAKTERYSTYKA

- Źrodło światła: COB LED
- Poglądowy czas pracy dla wybranych strumieni:

  300lm - czas pracy 2,5h
  100lm - czas pracy 4h

- Cześć górna ruchoma w zakresie 60°
- III klasa ochrony
- W komplecie kabel USB-C
- Wymiary: 78x475x42mm
- Waga: 110 g
- Bateria Li-ion 3,7V 1500mAh
- Czas ładowania: 3h
- Wskaźnik ładowania akumulatora
- Włączenie lampki poprzez ruch ręką dzięki wbudowanemu czujnikowi
- Antypoślizgowy pasek
- Nowoczesny design i najwyższej jakości materiały

ZASTOSOWANIE

CYCLOP LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Strumień świetlny oprawy [lm]*	Znamionowe napięcie zasilania [V]	Klasa ochronności	Odporność na uderzenia	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
300	3.7	III	IK07	78/475/42	>> 334689

Data utworzenia karty: 13 maj 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 287/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl