

# CYCLOP LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK09
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	300
<b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>	3.7
<b>Klasa ochronności:</b>	III
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>Rodzaj klosza:</b>	transparentny
<b>Temperatura pracy [°C]:</b>	od -20 do +35
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	78/475/42;
<b>Gwarancja [lata]:</b>	2

## CHARAKTERYSTYKA

- Źródło światła: COB LED
- Poglądowy czas pracy dla wybranych strumieni:
  - 300lm - czas pracy 2,5h
  - 150lm - czas pracy 4h
- Część górna ruchoma w zakresie 60°
- III klasa ochrony
- W komplecie 1,5 m kabel microUSB
- Wymiary: 78x475x42mm
- Waga: 110 g
- Bateria Li-ion 3,7V 1500mAh
- Czas ładowania: 3h
- Wskaźnik ładowania akumulatora
- Włączenie lampki poprzez ruch ręką dzięki wbudowanemu czujnikowi
- Antypoślizgowy pasek
- Nowoczesny design i najwyższej jakości materiały

## ZASTOSOWANIE

# CYCLOP LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Strumień świetlny oprawy [lm]*	Znamionowe napięcie zasilania [V]	Klasa ochronności	Odporność na uderzenia	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
300	3.7	III	IK09	78/475/42	<a href="#">&gt;&gt; 334689</a>

Data utworzenia karty: 31 styczeń 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 287/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl