

CYCLOP LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Lichtstrom [lm]*:	300
Versorgungsspannung [V]:	3.7
Schutzklasse:	III
Farb- wiedergabe- index:	>80
Typ Diffusor:	transparent
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	78/475/42;
Garantie [Jahren]:	2

CHARAKTERISTIK

- Lichtquelle: COB LED
- Arbeitstypen im ACCU-Modus:
 - 300lm - 2,5h Arbeitszeit
 - 150lm - 4h Arbeitszeit
- Elastische obere Verbindung 60°
- Schutzklasse: III
- Das Set enthält ein 1,5 m langes microUSB-Kabel
- Abmessungen: 260 x 75 x 75 mm
- Gewicht: 110 g
- Li-Ion 3,7V 1500mAh Akku
- Ladezeit: 3H
- Anzeige des Batteriezustands
- Einschalten der Lampe per Handbewegung dank eingebautem Sensor
- Rutschfester Gürtel
- Modernes Design und höchste Qualität

ANWENDUNGSBEREICHE

CYCLOP LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

Lichtstrom [lm]*	Versorgungsspannung [V]	Schutzklasse	IK-Stoßfestigkeitsgrad	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
300	3.7	III	IK09	78/475/42	>> 334689

Erstellungsdatum der Karte: 31 Januar 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 287/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl