

CYCLOP LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Résistance aux chocs:	IK07
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	300
Tension d'alimentation nominale [V]:	3.7
Classe de protection:	III
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Type de diffuseur:	transparent
Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	78/475/42;
Garantie [années]:	2

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Source lumineuse: LED COB
- Types de travail en mode ACCU:
 - 300lm - 2,5h de temps de travail
 - 100lm - 4h de temps de travail
- Joint supérieur élastique 60°
- Classe de protection: III
- L'ensemble comprend un câble USB-C
- Dimensions: 260 x 75 x 75mm
- Poids: 110g
- Batterie Li-Ion 3,7V 1500mAh
- Temps de charge: 3H
- Indicateur de l'état de la batterie
- Allumer la lampe par mouvement manuel grâce au capteur incorporé
- Ceinture antidérapante
- Design moderne et qualité supérieure

APPLICATION

CYCLOP LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

Flux lumineux du luminaire [lm]*	Tension d'alimentation nominale [V]	Classe de protection	Résistance aux chocs	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
300	3.7	III	IK07	78/475/42	>> 334689

Date de création de la carte: 25 juillet 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 287/2023