

# PROFI SLIM LED 24W 230V

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

Moc nominalna [W]:	24.00
Temperatura barwowa [K]:	4000
Stopień szczelności:	IP44
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Klasa ochronności:	II
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Materiał korpusu:	ABS
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	35/850;
Gwarancja [lata]:	5

## CHARAKTERYSTYKA

- Moc: 24W
- Źródło światła: SMD LED
- Klosz matowy wykonany z polycarbonatu
- Gryf i kapa wykonane z ABS
- Stopień szczelności: IP44
- Waga: 0,7kg
- Przewód gumowy: H05RR-F 2x1mm<sup>2</sup> (5m)
- Możliwość dokupienia i wymiany podzespołów

## ZASTOSOWANIE

# PROFI SLIM LED 24W 230V

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Rodzaj klosza	Materiał korpusu	Kolor korpusu	Rodzaj wtyczki	Przewód - typ	Przewód - długość [m]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
24	4000	MAT	ABS	czarny	UNI-SCHUKO	H05RR-F	5	35/850	<a href="#">&gt;&gt; 378164</a>

Data utworzenia karty: 19 listopad 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:39/2015



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl