

IQ SUN MED PRO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Nennleistung der Leuchte [W]*: | 44.00 |
| Farbtemperatur [K]: | 5600 |
| Lichtstrom [lm]*: | 4950 |
| Versorgungsspannung [V]: | 220 - 240 |
| Frequenz: | 50 - 60 |
| Schutzklasse: | I |
| Material Diffusor: | PC |
| Typ Diffusor: | MATT |
| Farbe Diffusor: | weiss |
| Farbe Gehäuse: | grau; schwarz; weiss |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 375/320/165; |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK07 |
| IP-Schutzart: | IP20 |
| Montage: | stehend |

CHARAKTERISTIK

Leuchten, die Stimmung, Gleichgewicht und Körperleistung verbessern.
Therapiemodus - 30 Minuten Beleuchtung mit einer Intensität von 5000 Lux in einer Entfernung von 50 cm. Machen Sie nach Bedarf mehrere solcher Sitzungen.
IQ Sun Med Pro-Funktionen:

- therapeutische Funktion: 5000 Lux in 50 cm Entfernung
- LCD Bildschirm
- sanfte Lichtregulierung
- 10 Leistungsstufen, mit denen Sie sich an Ihren Körper und Ihre Bedürfnisse anpassen können
- die Möglichkeit, die Arbeitszeit einzustellen
- hat eine leichte Weckfunktion
- hat die Funktion, mit dem Licht einzuschlafen
- intuitives Menü
- sehen
- Therapiezeitanzeige / Zähler
- LED-Technologie
- Energie sparen

ANWENDUNGSBEREICHE

Es wird klappen:

- für Menschen mit Herbst-/Winterdepression, Unwohlsein
- Schlafstörungen
- Konzentrationsstörungen
- für Frauen, die ein Baby bekommen haben (Baby Blues)
- für Menschen, die ihre Körperleistung verbessern wollen
- für Menschen mit intellektueller Arbeit - kann am Arbeitsplatz verwendet werden
- ideale Lösung für Studenten, zum Beispiel für Prüfungen
- Für Menschen, die häufig die Zeitzone wechseln, um Beschwerden zu reduzieren

IQ SUN MED PRO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

| Nennleistung der Leuchte [W]* | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Farbe Gehäuse | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Index |
|-------------------------------|--------------------|------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------|
| 44 | 5600 | 4950 | weiss | 375/320/165 | >> 660917 |
| 44 | 5600 | 4950 | schwarz | 375/320/165 | >> 660955 |
| 44 | 5600 | 4950 | grau | 375/320/165 | >> 660931 |
| 44 | 5600 | 4950 | weiss | 375/320/165 | >> 660849 |
| 44 | 5600 | 4950 | schwarz | 375/320/165 | >> 660887 |
| 44 | 5600 | 4950 | grau | 375/320/165 | >> 660863 |

Erstellungsdatum der Karte: 27 Mai 2022

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 89/2023