

# IQ SUN MED PRO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Puissance nominale du luminaire [W]*:</b>	44.00
<b>Température de couleur [K]:</b>	5600
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>	4950
<b>Matériau du diffuseur:</b>	PC
<b>Type de diffuseur:</b>	MAT
<b>Couleur du diffuseur:</b>	blanc
<b>Couleur du corps:</b>	blanc; gris; noir
<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	375/320/165;
<b>Résistance aux chocs:</b>	IK07
<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP20
<b>Méthode de montage:</b>	debout

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Des luminaires qui améliorent l'humeur, l'équilibre et les performances corporelles. Mode thérapeutique - 30 minutes d'éclairage avec l'intensité de 5000 lux à une distance de 50 cm. Faites plusieurs de ces sessions si nécessaire.

Caractéristiques du IQ Sun Med Pro :- fonction thérapeutique : 5000 lux à une distance de 50 cm;- Affichage LCD;- régulation de la lumière douce;- 10 niveaux de puissance, ce qui vous permet de vous adapter à votre corps et à vos besoins; - la possibilité de définir le temps de travail;- a une fonction de réveil léger;- a pour fonction de s'endormir avec la lumière;- menu intuitif;- Regardez;- affichage du temps de thérapie / compteur;- Technologie LED; - économie d'énergie

## APPLICATION

Ça va marcher:• pour les personnes souffrant de dépression automne/hiver, malaise • perturbations de sommeil • perturbation de la concentration • pour les femmes qui ont eu un bébé (Baby Blues) • pour les personnes qui souhaitent améliorer leurs performances corporelles• pour les personnes effectuant un travail intellectuel - peut être utilisé sur le lieu de travail • solution idéale pour les personnes qui étudient, par exemple pour les examens • Pour les personnes qui changent fréquemment de fuseau horaire pour réduire l'inconfort

# IQ SUN MED PRO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
44	5600	4950	blanc	375/320/165	<a href="#">&gt;&gt; 660917</a>
44	5600	4950	noir	375/320/165	<a href="#">&gt;&gt; 660955</a>
44	5600	4950	gris	375/320/165	<a href="#">&gt;&gt; 660931</a>
44	5600	4950	blanc	375/320/165	<a href="#">&gt;&gt; 660849</a>
44	5600	4950	noir	375/320/165	<a href="#">&gt;&gt; 660887</a>
44	5600	4950	gris	375/320/165	<a href="#">&gt;&gt; 660863</a>

Date de création de la carte: 27 mai 2022

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 89/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl